




画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

取付寸法図



(株)エー・アンド・デイ

## A&D 小型温度計

### AD-5658：最高最低温度メモリ機能

メーカー販売価格（税抜）：¥2,000

**販売価格（税抜）：¥1,540**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

パネルカットで組み込み可能な温度計モジュールです。  
食品などの輸送時の温度管理や、倉庫・保管庫内の温度管理にご利用いただけます。

- 最高/最低温度値を自動メモリ
- 保護等級 IP X 4 相当の防沫仕様
- 温度測定範囲は、-39.9℃ + 110
- 最小表示は、0.1
- マグネット付きなので貼り付けて設置可能
- センサケーブル長約3m
- 成績書発行可能(別費用)

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550055
型式	A D - 5 6 5 8
表示項目	温度
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 3 9.9 ~ 1 1 0
測定精度:温度	± 1 ( - 2 0 ~ 4 0.0 ) ・ ± 2 ( 4 0.1 ~ 8 0.0 ) ・ ± 3 ( - 3 9.9 ~ - 2 0.1 )
最小表示:温度	0.1
センサ	サーミスタ
防水機能	I P X 4 相当
外形寸法	6 0 ( W ) × 3 9 ( H ) × 1 4 ( D ) mm
本体質量	約 4 5 g ( 電池含む )
電源	単 4 形 乾 電池 × 1 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

最高 / 最低

セパレート型センサ

生活防水

校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

