



画像は、商品イメージです。



画像は、親機卓上スタンドのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 A D - 5 6 6 4 S E T

メーカー販売価格(税抜)：¥14,000

販売価格(税抜)：¥9,882

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A D - 5 6 6 4 S E T は、親機 1 台と子機(A D - 5 6 6 4 - 0 1) 1 台のセットです。

離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)・絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示します。

熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために。

農業ハウスでの、育苗などハウス内の温湿度や土壌中の温度(地温)測定にご利用いただけます。

親機 1 台に、子機を最大 5 台まで使用可能

親機は、アラーム機能を搭載

親機は、A C アダプタを使用可能(別売品)

子機本体に、環境温度と環境湿度を測定するセンサを内蔵

子機には、温度プローブ(別売品)を 2 個まで接続可能

子機にも液晶表示があります。

成績書発行可能(別費用)

10 台以上でのご発注は、価格についてご相談下さい

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------|---|
| 商品番号 | 400550044 |
| 型式 | A D - 5 6 6 4 S E T |
| 表示項目 | 温度(TA)・相対湿度(RH)・熱中症指数(WBGT)・絶対湿度(VH)・別売の温度プローブ(T1/T2) |
| 測定項目 | 温度・湿度 |
| 外形寸法 | 親機：120(W)×134(H)×30(D)mm・子機：66(W)×112(H)×31(D)mm(ともにアンテナ) |
| 本体質量 | 親機：約325g・子機：約165g(ともに電池含む) |
| 電源 | 親機：単3形アルカリ乾電池4個・ACアダプタ(別売品)・子機：単3形アルカリ乾電池2個 |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|----------|-----------|--------|------|
| 温度測定 | 湿度測定 | WBGT指数 | 乾燥指数 | アラーム |
| 最高/最低 | マルチチャンネル | セパレート型センサ | 一体型センサ | 校正可能 |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---|--------------|
| A D-5 6 6 4 S E T 増設用子機 A D-5 6 6 4-0 1 | ¥5,000 (税抜) |
| 子機用温度プローブ A X-K O 4 4 4 9 | ¥1,400 (税抜) |
| A X-T B 2 5 0 : A C アダプタ : A & D の温湿度計に使用可能・対象機種は別途記載 | ¥1,760 (税抜) |
| 温度計・湿度計 検査成績書発行 | ¥9,500 (税抜) |
| 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行 | ¥11,400 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

