



画像は、商品イメージです。



画像は、親機卓上スタンドのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

A&D ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 AD-5664SET

メーカー販売価格(税抜)：¥14,000

販売価格(税抜)：¥9,388

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5664SETは、親機1台と子機(AD-5664-01)1台のセットです。

離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)・絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示します。

熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために。

農業ハウスでの、育苗などハウス内の温湿度や土壌中の温度(地温)測定にご利用いただけます。

親機1台に、子機を最大5台まで使用可能

親機は、アラーム機能を搭載

親機は、ACアダプタを使用可能(別売品)

子機本体に、環境温度と環境湿度を測定するセンサを内蔵

子機には、温度プローブ(別売品)を2個まで接続可能

子機にも液晶表示があります。

成績書発行可能(別費用)

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550044
型式	A D - 5 6 6 4 S E T
表示項目	温度(TA)・相対湿度(RH)・熱中症指数(WBGT)・絶対湿度(VH)・別売の温度プローブ(T1/T2)
測定項目	温度・湿度
外形寸法	親機：120(W)×134(H)×30(D)mm・子機：66(W)×112(H)×31(D)mm(ともにアンテナ)
本体質量	親機：約325g・子機：約165g(ともに電池含む)
電源	親機：単3形アルカリ乾電池4個・ACアダプタ(別売品)・子機：単3形アルカリ乾電池2個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	乾燥指数	アラーム
最高/最低	マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AD-5664SET増設用子機 AD-5664-01	¥5,000 (税抜)
A&D 子機用温度プローブ AX-KO4449	¥1,400 (税抜)
A&D AX-TB250 : ACアダプタ : A&Dの温湿度計に使用可能・対象機種は別途記載	¥1,760 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 検査成績書発行	¥9,500 (税抜)
A&D 温度計・湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥11,400 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

