

(株)エー・アンド・デイ

## ワイヤレス温湿度計測システム AD-5665SET

メーカー販売価格(税抜)：¥135,000

**販売価格(税抜)：¥79,412**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

離れた場所の子機で計測された温度・相対湿度・絶対湿度・露点・プロ  
ープ温度をワイヤレスで親機へ送信し、表示したり、SDカードへその  
データを記録もします。

AD-5665SETは、親機1台と子機1台の基本セットです。

ZigBee規格を用いたワイヤレス通信方式

子機との通信距離は見通しで約500m

中継機を使って子機との通信距離を延長して使用可能


親機1台に最大16台までの子機を接続

SDカードに計測データをCSVファイル形式で記録

アラーム設定が可能、ブザー音とLEDランプでアラームします

子機も液晶表示付。設置場所でも計測値を確認可能

画像は、商品イメージです。



## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550043
型式	A D - 5 6 6 5 S E T
表示項目	親機：温度(T1)・相対湿度(RH)・温度プローブ(T2)・露点(DEW)・絶対湿度(VH)・子機：温度(T1)
測定項目	温度・相対湿度・温度プローブ
外形寸法	親機：225(W)×165(H)×33.5(D)mm・子機：125(W)×100(H)×45(D)mm(ともにア)
本体質量	親機：約570g(電池含まず)・子機：約210g(電池含む・温度プローブ含まず)
電源	A Cアダプタ(親機のみ付属)または乾電池(付属しません)
備考	商品説明もご参照下さい。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	W B G T 指数	乾燥指数	データメモリ
メモリカード	時計機能	アラーム	最高 / 最低	露点
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

ワイヤレス温湿度計測システム 親機(表示機) A D-5 6 6 5	¥ 50,000 ( 税抜 )
ワイヤレス温湿度計測システム 子機(計測部) A D-5 6 6 5-0 1	¥ 36,500 ( 税抜 )
ワイヤレス温湿度計測システム 中継機 A D-5 6 6 5-0 2	¥ 34,000 ( 税抜 )
子機用温度プローブ A X-K O 4 4 4 9	¥ 1,400 ( 税抜 )
A X-T B 2 4 8 A : A C アダプタ : A & D の天秤 ・ はかりに使用可能 ・ 対象機種は別途記	¥ 2,975 ( 税抜 )
温度計 ・ 湿度計 検査成績書発行	¥ 9,500 ( 税抜 )
温度計 ・ 湿度計 トレーサビリティ体系図発行	¥ 11,400 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

