

(株)佐藤計量器製作所

## デジタル温度計 SK-1120 : 指示計のみ

メーカー販売価格 (税抜) : ¥16,500

**販売価格 (税抜) : ¥16,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2チャンネルタイプで表示分解能切り替え・MAX/MIN・ホールド表示機能を装備しています。

K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しています。  
なお、価格は指示計のみですので、用途にあったセンサをオプションリストよりご購入ください。

SK-1100・SK-1110とセンサ互換です。

2ヶ所の同時表示が可能な2ch入力タイプ

見やすい大きなバックライト付表示部

便利なスタンド付

AVG(平均値)機能搭載

HOLD機能付

最高値(MAX)/最低値(MIN)の表示機能付

センサは付属していません。別途ご購入下さい



画像は、別売センサSK-K010とSK-K020を取付けた商品イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228014-04
型式	S K - 1 1 2 0
測定項目	温度
測定範囲:温度	センサによる
測定精度:温度	センサによる
センサ	Kタイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約0.5 sec
チャンネル数	2 ch
外形寸法	(W)72×(H)151×(D)35mm
本体質量	約255g(乾電池含む)
電源	単4アルカリ乾電池R03×6個(アルカリ乾電池をご使用ください)
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	最高/最低	マルチチャンネル	セパレート型センサ
校正可能				



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

K熱電対センサ SK-K010 : 標準センサ	¥11,410 (税抜)
K熱電対センサ SK-K020 : 極細センサ	¥13,770 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7100 : 汎用センサ	¥13,280 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7101 : 一般計測用センサ	¥13,280 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7102 : 中/高温用センサ	¥14,910 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7103 : アスファルト用センサ	¥20,130 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7105 : デュープレックスワイヤーセンサ	¥18,400 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7106 : アスファルト用センサ	¥17,190 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7108 : 堆肥用センサ	¥24,180 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7109 : アスファルト用センサ	¥18,920 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7500 : 耐圧・水温測定用センサ	¥28,400 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7504 : 防水タイプセンサ	¥10,520 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7505 : 一般空気用分離センサ	¥9,460 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7301 : 静止表面用センサ(中温用)	¥19,260 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7304 : 静止表面貼付用センサ	¥11,660 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7307 : 静止表面用センサ(一般計測/低温用)	¥18,230 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7308 : 静止表面用L型センサ(中温用)	¥20,210 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7501 : 黒色グリッパ付センサ	¥8,500 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7502 : 赤色グリッパ付センサ	¥8,500 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7503 : 伸縮タイプセンサ	¥17,800 (税抜)
K熱電対センサ MC-K7506 : 一般空気用一体センサ	¥9,540 (税抜)
K熱電対用中継ケーブル : ピニール 0.32 x 1m	¥6,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

