業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）



画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

ＳＫ-２７０ＷＰ用サーミスタセンサ
Ｓ２７０ＷＰ-０２：中心温度測定センサ

メーカー販売価格（税抜）：￥11,500

販売価格 (税抜)：￥11,090

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水型デジタル温度計ＳＫ-２７０ＷＰシリーズ用オプションセンサで、感温部の長さが２００㎜の中心温度測定用です。 ＪＩＳＣ０９２０：ＩＰＸ７に準拠した高い防水性能のため、流水での丸洗い(指示計接続時)やアルコールでの拭き取り清掃が可能です。 また、握り手部(グリップ)に窪みを付けることにより、握りやすい形状にしました。 センサはＳＫ-２７０ＷＰシリーズの指示計と完全互換であり、指示計とセットでトレーサビリティ校正やＪＣＳＳ校正が可能です。
●防水性能は、ＩＰＸ７準拠 ●感温部は、先トガリ
●ＳＫ-２５０ＷＰⅡシリーズとセンサの互換はありません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228079-02
製品名	ＳＫ-２７０ＷＰ用中心温度測定センサ
型式	Ｓ２７０ＷＰ-０２
メーカー製品番号	８０７９-０２
測定範囲	－４０.０～２５０.０℃
測定精度	－４０.０～－１０.０℃：±１.５℃ －９.９～１０５.０℃：±０.５℃ １０５.１～１５０.０℃：±０.７℃ １５０.１～１９９.９℃：±１.０℃ ２００.０～２５０.０℃：±１.５℃
温度センサ	サーミスタ
センサ形状	先トガリ
防水性能	ＪＩＳ Ｃ ０９２０ ＩＰＸ７に準拠(指示計接続時) ※握り手部やコードを液中に入れての測定はできません。
食品衛生法適合部	感温部＋握り手部
材質	感温部：ＳＵＳ３０４ 握手部：ＳＵＳ３０３ コード：ＰＶＣ樹脂
寸法	感温部：Φ３×Ｌ２００mm 握手部：Φ１５×Ｌ１２０mm コード：約０.７m
質量	約１２６g
付属品	試験成績書１枚・取扱説明書１部
ＪＡＮコード	49 74425 80125 1

※１.食品衛生法で定める規格に適合した材質を使用（各センサの適合部分は上表参照）
※２.正しい温度測定を行うには、センサが周辺温度の影響を受けない様測定対象物に感温部を挿入して下さい。
「(感温部直径×１５倍の長さ)以上・φ３の場合は、４５mm以上」
※３.ＳＫ-２５０ＷＰⅡシリーズとセンサの互換はありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）