



測定時イメージ

(株)佐藤計量器製作所

赤外線放射温度計

SK-8750：サークルサーモ

本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

メーカー販売価格（税抜）：¥7,900

販売価格（税抜）：¥7,050

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

単機能で使いやすい放射温度計です。

測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。

- 34℃から356℃までの温度レンジをカバーしており、サークルタイプのレーザーマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。

非接触ですばやく表面温度が測定可能

測定領域をサークルタイプのレーザーマーカで表示

放射率の3点切り替えが可能

液晶バックライト機能付き

オートパワーオフ機能、HOLD機能付き

最高値表示機能

消費生活用製品安全法

携帯レーザ応用装置に適合（PSCマーク付き）

画像は、商品イメージです。

●表示部




測定領域とレーザーマーカ照射位置の関係

本器はサークルタイプのレーザーマーカです。
レーザーマーカは測定距離2000mmの位置で測定領域とほぼ一致します。

測定距離	200mm	600mm	1000mm	2000mm
測定領域	Φ18	Φ50	Φ83	Φ166
測定領域とレーザーマーカ				
測定領域（中心）とレーザーマーカ（中心）のズレ	約18mm 下を示す	約14mm 下を示す	約10mm 下を示す	一致する

測定領域について

本器の測定領域と測定対象物の距離はD:S=約12:1となります。
(D=測定距離、S=測定領域直径)
本器と測定対象物の距離が600mmの場合、測定領域は直径50mmの円となります。
測定距離と測定領域直径は下図のとおりです。(ただし、測定領域直径は90%以上のエネルギーを捕捉できる面積で定義しています。)



仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228270-00
製品番号	8270-00
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 3 4 ~ 3 5 6
分解能:温度	0.2 : - 9.9 ~ 199.9 (奇数は切り上げ表示) 1 : 上記以外
測定精度	± 2.5 または ± 2.5%rdgの大きい方 : 0.0 以上 ± (2.5 + 5%rdg) : 0.0 未満 1
温度係数	± 0.2 / 2
応答時間	0.5 秒
放射率設定	0.9 5、0.7 0、0.3 0より選択
距離係数	D : S = 約 1 2 : 1 (D = 測定距離、S = 測定領域直径)
検出素子	サーモパイル
測定波長	8 ~ 1 4 μ m
レーザーマーカ	赤色サークルレーザ (クラス2レーザ製品) 波長 : 6 5 0 nm、出力 : 1 mW以下 消費生活用製品安全法 携帯用レーザ応用装置に適合 (PSCマーク付き)
使用環境	温度 : 0 ~ 5 0 湿度 : 8 5 %rh以下 (結露なきこと)
電源	単 4 形電池 2本
材質	ケース : ABS キー : シリコンゴム
外形寸法	約(W) 3 6 × (H) 1 7 3 × (D) 7 2 mm
本体質量	約 1 5 2 g(電池含む)
付属品	ネックストラップ 1本 単4形電池 2本 (お試し用) 取扱説明書 1部
J A N	4974425802036

本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
1. 条件 : 測定環境温度 2 3 ± 3 、放射率 0.9 5 のとき
2. 条件 : 測定環境温度 2 3 ± 3 以外のとき

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	非接触測定	レーザーマーカ	校正可能
------	------	-------	---------	------



商品情報はQRコードからもご確認頂けます