

(株)佐藤計量器製作所

無線温度ロガー SK-L700R-T : 子機

メーカー販売価格 (税抜) : ¥17,000

販売価格 (税抜) : ¥16,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無線ロガー「SK-

L700Rシリーズ」の子機です。温度タイプで指示計のみです。測定データを記憶する温度2chロガーです。親機から機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収を無線通信でおこないます。ご使用には別途親機および温度センサが必要です。

写真はCH1に一体センサ、CH2に分離センサを接続した例です。

ご注意：本器は日本国内専用です。海外でのご使用はできません。

最大16,000件の測定データを記憶

親機・中継器と無線で通信

最大2本のセンサを接続可能(センサは別売)

電池が切れても記憶データは消えない

電池・ACアダプタ(別売)のどちらでも使用可能

記憶データをmicroSDカード(別売)へコピー可能



画像は、商品イメージです。



背面 (画像は温湿度タイプ)
画像は、商品裏面のイメージです。



側面

画像は、商品側面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228221-00
型式	S K-L 7 0 0 R-T
測定項目	温度
測定範囲:温度	接続するセンサにより測定範囲は異なります。
測定精度:温度	$\pm(0. \quad +1 \text{ digit}) (0 \sim 40) \cdot \pm(0.2 \quad +1 \text{ digit})$ (その他の範囲)
分解能:温度	0.1
測定間隔	約1秒
データ記録数	各チャンネル16,000データ
インターフェイス	USB
チャンネル数	2ch
防水機能	IP65準拠
外形寸法	約(W)114×(H)80×(D)35mm(アンテナ・突起部含まず)
本体質量	約245g(電池含む)
電源	単3形アルカリ電池2本またはACアダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能	アラーム
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	防水(IP65以上)	校正可能



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-1：一体型センサ	¥5,800 (税抜)
SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-2：分離型センサ	¥6,300 (税抜)
SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-21：スリーブセンサ	¥12,710 (税抜)
SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-22：スリーブセンサ・シリコンケーブル	¥21,250 (税抜)
SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-31：投込センサ	¥14,740 (税抜)
SK-L700R-T用センサ SK-L700R-T-32：投込センサ・シリコンケーブル	¥24,260 (税抜)
ACアダプタ：SK-L700R/SK-L750シリーズ用・温度/温湿度共通	¥4,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

