
画像は、商品イメージです。


画像は、商品正面のイメージです。

㈱カスタム

セパレート型防水デジタル温度計 ＣＴ-５１００ＷＰ：Ｋタイプ熱電対センサ

メーカー販売価格（税抜）：￥17,600

販売価格 (税抜)：￥15,210

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

調理場など水周りの使用に適した防水型で、本体は、ＩＰ６７の防水基準に準拠しています。
別売のセンサは用途により選択可能で、全２０種類から選択可能です。
Ｋ熱電対式セパレート型センサのデジタル温度計です。
●本体の防塵・防水性能は、ＩＰ６７準拠 ●抗菌樹脂採用
●測定値を表示固定する「ＨＯＬＤ」機能搭載
●測定値の最大/最小値を記憶する「ＭＡＸ/ＭＩＮメモリ機能」搭載
●オートパワーオフ機能搭載
●センサは別売で、用途により２０種類から選択可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410031
型式	ＣＴ-５１００WP
測定項目	温度
測定範囲:温度	本体：－１９９.９～＋１３７０℃
分解能:温度	０.１℃(－１９９.９～＋９９９.９℃)・１℃(その他の範囲)
測定間隔	約３回/秒
外形寸法	約W７０×H１８０×D４０.５㎜
本体質量	約２００g(電池含む)
電源	単４形乾電池×４本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | ホールド | 最高 / 最低 | セパレート型センサ | 防水(ＩＰ６５以上) | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサーＫＳ-２５１WP：ＣＴ-５０００WPシリーズ専用	￥10,100（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-３００WP：ＣＴ-５０００WPシリーズ専用	￥8,700（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-７００WP：ＣＴ-５０００WPシリーズ専用	￥10,100（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-２００ＡＲ：空調用伸縮タイプ	￥13,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-２００ＴＦＨ：耐薬品用	￥25,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-３００：液体温度・中心温度	￥7,100（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-３００Ａ：空調用高速タイプ	￥10,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-３００Ｓ：液体温度・中心温度	￥8,130（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-３１０：液体温度・中心温度・狭小タイプ	￥11,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-３００W：液体温度	￥11,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-２５０：表面温度	￥18,400（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-５００：表面温度	￥19,700（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-５００Ｌ：先端Ｌ型・表面温度	￥19,700（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-５００Ｓ：小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-８００：液体温度	￥10,100（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-８００W：液体温度	￥16,800（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-８００Ｅ：空調用高速タイプ	￥11,600（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-９００：高温	￥17,900（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-１０００：高温表面	￥30,000（税抜）
Kタイプ熱電対センサーＫＳ-１２００ｉ：高温	￥18,600（税抜）
防水パッキン５個入りＣＴ-WP０３：ＣＴ-５０００WPシリーズセンサー用	￥610（税抜）
防水パッキン２個入りＣＴ-WP０２：ＣＴ-３０００WP/５０００WPシリーズ電池ケース用	￥610（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）