



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、バックライト点灯のイメージです。



画像は、別売センサを2本取付けたイメージです。



画像は、保護カバー装着のイメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)カスタム

デジタル温度計

K T-0 2 U : 2ch・Kタイプ熱電対センサ

メーカー販売価格(税抜) : ¥19,800

販売価格(税抜) : ¥18,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ピアノブラック基調のボディ色と洗練されたデザインが特徴の2チャンネルKタイプ熱電対温度計です。

別売のセンサは用途により選択可能で、全18種類から選択可能です。

測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載

測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」搭載

測定結果の平均値を表示する「AVERAGE機能」搭載

暗い場所でも文字が見やすいバックライト機能付液晶表示

オートパワーオフ機能搭載

センサは別売で、用途により18種類から選択可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410034
型式	K T-0 2 U
測定項目	温度
測定範囲:温度	本体： - 2 0 0 ~ + 1 3 7 2
分解能:温度	0.1 (- 1 0 0 ~ + 1 3 7 2) ・ 1 (- 2 0 0 ~ - 1 0 0)
センサ	Kタイプ熱電対温度センサ
測定間隔	約 1 回/秒
チャンネル数	2 ch
外形寸法	約W5 0 × H1 1 6.1 × D2 0.6 mm ・ 保護カバー装着時：約W5 0.9 × H1 3 2.9 × D2 4.7 mm
本体質量	約 1 2 7 g(保護カバー装着時・電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高 / 最低	マルチチャンネル
セパレート型センサ	校正可能			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

Kタイプ熱電対センサーLK-200AR：空調用伸縮タイプ	¥13,800(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-200TFH：耐薬品用	¥25,800(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-300：液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-300A：空調用高速タイプ	¥10,400(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-300S：液体温度・中心温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-310：液体温度・中心温度・狭小タイプ	¥11,400(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-300W：液体温度	¥11,400(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-250：表面温度	¥18,400(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-500：表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-500L：先端L型・表面温度	¥22,500(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-500S：小面積・表面温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-700：液体温度・狭小フレキシブルタイプ	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-800：液体温度	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-800W：液体温度	¥16,800(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-800E：空調用高速タイプ	¥11,600(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-900：高温	¥17,900(税抜)
Kタイプ熱電対センサーLK-1000：高温表面	見積もり依頼をしてください
Kタイプ熱電対センサーLK-1200i：高温	見積もり依頼をしてください
5m延長ケーブルLK-5000M：LKシリーズ専用	¥7,100(税抜)
オスコネクタKM-62A	¥1,200(税抜)
メスコネクタKM-63A	¥1,400(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

