商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品全面のイメージです。



画像は、バックライト点灯のイメージ



画像は、商品の使用イメージです。



画像は、商品イメージです。



距離:測定径= $60 \text{cm} : \phi 10 \text{cm}$

㈱カスタム

放射温度計 IR-01U

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。 薬機法によ り医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いい たします。

メーカー販売価格(税抜):¥16,500

販売価格(税抜): ¥15,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

放射温度計 I R-0 1 U は、ピアノブラック基調のボディ色と洗練された デザインが特徴です。

物体表面温度測定と、内蔵温度センサで周囲環境温度の測定も可能です

レーザマーカー機能付(PSCマーク認定品) 測定値を表示固定する「HOLD」機能搭載 バックライト機能付き液晶表示 物体の放射率に合わせて0.10~1.00の間で指定可能 オートパワーオフ機能搭載

測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」搭載 測定結果の平均値を表示する「AVERAGE機能」搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410037			
型式	I R-0 1 U			
測定項目	温度			
測定範囲:温度	放射温度測定: - 30~+550 ・周囲環境温度: - 10~+60			
測定精度:温度	± 0.8%rdgまたは± 0.8 のいずれか大きい方			
分解能:温度	0.1			
センサ	放射温度測定:サーモパイル・周囲環境温度:サーミスタ			
測定間隔	約2回/秒			
外形寸法	約W50×H116.6×D20.6mm・保護カバー装着時:約W50.9×H132.9×D24.7m			
本体質量	約128g(保護カバー装着時・電池含む)			
電源	単4形乾電池×2本			
備考	商品説明もご参照下さい。			

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	最高/最低	マルチチャンネ	ル 一体型センサ
非接触測定	レーザーマーカー	放射率可变	校正可能	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

