



画像は、商品イメージです。



画像は、商品手持ちのイメージです。

(株)カスタム

防水放射温度計 IR-310WP

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格(税抜)：¥15,200

販売価格(税抜)：¥12,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本器は、手にフィットして使いやすいガンタイプデザインで、IP54準拠の防塵防水性能を持つ多機能放射温度計です。測定位置の目安がわかるレーザーマーカ機能や、最大/最小値・最大値と最小値の差・平均値記録・オートホールド・上/下限設定による警報表示機能・オートパワーオフ機能など多機能で大変便利です。また、放射率の設定が可能です。

レーザーマーカ機能付(PSCマーク認定品)

防水仕様は、IP54準拠

約1秒で表面温度の測定が可能

測定値を固定表示するHOLD機能付

放射率：0.10~1.00の範囲で0.01づつ可変

測定値の最大/最小値を記憶する「MAX/MINメモリ機能」搭載

バックライト機能付き液晶表示

オートパワーオフ機能付

測定結果の平均値を表示する「AVERAGE機能」付



画像は、バックライト点灯のイメージです。



距離:測定径=
200cm:φ16.6cm

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410038
型式	I R-3 1 0 W P
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 6 0 ~ + 5 5 0
測定精度:温度	± 2 %rdgまたは± 3 の大きい方
分解能:温度	0.1 (- 9.9 ~ + 1 9 9.9)・1 (その他の範囲)
センサ	赤外線センサ
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	約W4 3 ×H1 4 4 ×D1 1 7 mm
本体質量	約 1 9 5 g(電池含む)
電源	単 4 形乾電池 × 2 本
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高 / 最低	一体型センサ
非接触測定	レーザーマーカー	放射率可変	生活防水	校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

