



画像は、商品イメージです。



画像は、表示イメージです。バックライトOFF



画像は、基準温度+しきい値より大きい時の表示イメージです。



画像は、基準温度±しきい値内の表示イメージです。



画像は、基準温度-しきい値より小さい時の表示イメージです。



画像は、温度差アラーム機能のイメージです。

(株)カスタム

## 放射温度計 IR-250H

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格(税抜)：¥12,500

**販売価格(税抜)：¥10,400**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計IR-250Hは、見やすいカラーバックライト付きLCDを搭載しました。温度で画面色が切り替わる「温度差アラーム機能」は、基準温度と測定温度を比較し、設定したしきい値により警告します。

測定レバーを引くだけの簡単操作

レーザーマーカ機能付(PSCマーク認定品)

放射率：0.10～1.00の範囲で0.01づつ可変

測定値を固定表示するHOLD機能付

オートパワーオフ機能付



距離：測定径＝  
130cm：φ10cm

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410039
型式	I R-2 5 0 H
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 5 8 0
測定精度:温度	± 2 %rdgまたは± 2 の大きい方(0 ~ + 5 8 0 )・ ± 4 (その他の範囲)
分解能:温度	0.1
センサ	赤外線センサ
測定間隔	約 2 回/秒
外形寸法	約W4 4 ×H1 5 5 ×D1 0 0 mm
本体質量	約 1 7 5 g(電池含む)
電源	9 V形乾電池 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	アラーム	ホールド	最高 / 最低	一体型センサ
非接触測定	レーザーマーカー	放射率可変	校正可能	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

