



画像は、商品イメージです。



画像は、商品表示面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品測定面のイメージです。



距離:測定径＝
130cm:φ10cm

(株)カスタム

放射温度計 I R - 2 1 1 H

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格(税抜): ¥9,800

販売価格(税抜): ¥8,850

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 I R - 2 1 1 H は、レーザーマーカ機能付き・放射率の変更が可能な表面温度測定用の放射温度計です。

- 測定レバーを引くだけの簡単操作
- レーザーマーカ機能付(P S C マーク認定品)
- 放射率: 0.10 ~ 1.00 の範囲で 0.01 づつ可変
- 測定値を固定表示する H O L D 機能付
- 電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410040
型式	I R-2 1 1 H
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 5 5 0
測定精度:温度	± 2 %rdgまたは± 2 の大きい方(0 ~ + 5 5 0)・ ± 4 (その他の範囲)
分解能:温度	0.1
センサ	赤外線センサ
測定間隔	約 1 回/秒
外形寸法	約W4 4 ×H1 5 5 ×D1 0 0 mm
本体質量	約 1 7 6 g(電池含む)
電源	9 V形乾電池 × 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定

ホールド

最高 / 最低

一体型センサ

非接触測定
- レーザーマーカー

放射率可変

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

