



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品表示面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品測定面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



距離：測定径＝  
120cm：φ10cm

(株)カスタム

## 放射温度計 I R - 2 1 1

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：¥7,600

**販売価格（税抜）：¥6,480**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 I R - 2 1 1 は、レーザーマーカ機能付き表面温度測定用の放射温度計です。

- 測定レバーを引くだけの簡単操作
- レーザーマーカ機能付(P S C マーク認定品)
- 放射率は、0.95 固定
- 測定値を固定表示する H O L D 機能付
- 電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| 商品番号    | 401410041                                         |
| 型式      | I R-2 1 1                                         |
| 測定項目    | 温度                                                |
| 測定範囲:温度 | - 5 0 ~ + 5 0 0                                   |
| 測定精度:温度 | ± 2 %rdgまたは± 2 の大きい方( 0 ~ + 5 0 0 )・ ± 4 (その他の範囲) |
| 分解能:温度  | 0.1                                               |
| センサ     | 赤外線センサ                                            |
| 測定間隔    | 約 1 回/秒                                           |
| 外形寸法    | 約W3 6 ×H1 3 4 ×D8 8.5 mm                          |
| 本体質量    | 約 1 4 5 g(電池含む)                                   |
| 電源      | 9 V形乾電池 × 1 個                                     |
| 備考      | 商品説明もご参照下さい。                                      |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

- 温度測定
- ホールド
- 最高 / 最低
- 一体型センサ
- 非接触測定
- レーザーマーカー
- 校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます