



画像は、商品イメージです。



画像は、商品表示面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品測定面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品イメージです。



距離：測定径＝  
120cm：φ10cm

(株)カスタム

## 放射温度計 I R - 2 1 0

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。薬機法により医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いいたします。

メーカー販売価格（税抜）：¥6,600

**販売価格（税抜）：¥5,720**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 I R - 2 1 0 は、レーザーマーカ機能付き表面温度測定用の放射温度計です。

測定レバーを引くだけの簡単操作

レーザーマーカ機能付(P S C マーク認定品)

放射率は、0.95 固定

測定値を固定表示する H O L D 機能付

電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |  |
|---------|--|
| 商品番号    | 401410042  |
| 型式      | I R - 2 1 0                                      |
| 測定項目    | 温度   |
| 測定範囲:温度 | - 5 0 ~ + 3 3 0                                  |
| 測定精度:温度 | ± 2 %rdgまたは± 2 の大きい方( 0 ~ + 5 0 0 )・± 4 (その他の範囲) |
| 分解能:温度  | 0.1  |
| センサ     | 赤外線センサ   |
| 測定間隔    | 約 1 回/秒  |
| 外形寸法    | 約W 3 6 ×H 1 3 4 ×D 8 8.5 mm                      |
| 本体質量    | 約 1 4 5 g(電池含む)                                  |
| 電源      | 9 V形乾電池 × 1 個                                    |
| 備考      | 商品説明もご参照下さい。                                     |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覽

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

校正可能



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260217

ページ 2/2



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

 0120-946-718

052-521-1103



9:00~18:00

(十・日・祝日、弊社休業日を除く)