#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品表示面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品測定面のイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品イメージです。



距離:測定径= 120cm: φ10cm

### ㈱カスタム

# 放射温度計 IR-210

この放射温度計は、工業用温度計のため体温は測れません。 薬機法によ り医療認証を受けた「体温計」製品にて体温測定されますようお願いい たします。

メーカー販売価格(税抜):¥6,600

### 販売価格(税抜): ¥5,720

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型・コンパクトで作業性が良く、持ち運びも容易な放射温度計 IR-2 10は、レーザーマーカー機能付き表面温度測定用の放射温度計です。

測定レバーを引くだけの簡単操作

レーザマーカー機能付(PSCマーク認定品)

放射率は、0.95固定

測定値を固定表示するHOLD機能付

電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能付

### 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410042
型式	I R-2 1 0
測定項目	温度
測定範囲:温度	- 5 0 ~ + 3 3 0
測定精度:温度	± 2 %rdgまたは± 2 の大きい方(0~+500)・± 4 (その他の範囲)
分解能:温度	0.1
センサ	赤外線センサ
測定間隔	約1回/秒
外形寸法	約W36×H134×D88.5mm
本体質量	約 1 4 5 g(電池含む)
電源	9 V形乾電池× 1 個
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

# 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	ホールド	最高/最低	一体型センサ (	非接触測定
レーザーマーカー	校正可能	)		

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/2







商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

