



画像は、商品イメージです。

(株)カスタム

ポータブル型デジタル温湿度計 C T H - 1 1 0 0

メーカー販売価格（税抜）：¥36,100

販売価格（税抜）：¥34,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

温度と湿度をデュアル表示する C T H - 1 1 0 0 は、湿度測定に高分子キャパシタンスセンサを、温度測定にサーミスタセンサを使用した高精度デジタル温湿度計です。

また、温度測定は、本体付属のセンサのほかに、独立した T 2 端子に K タイプ熱電対センサ(別売)を使用しての測定にも対応しています。

測定値の最大/最小値を記憶する M A X / M I N メモリ機能搭載

測定値を固定表示する H O L D 機能搭載

電池の消耗を抑えるオートパワーオフ機能搭載

2 点測定をした場合の温度差を表示する R E L 機能搭載

別売の A C アダプタ駆動も可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|---|
| 商品番号 | 401410044 |
| 型式 | C T H - 1 1 0 0 |
| 測定項目 | 温度・湿度 |
| 測定範囲:温度 | T 1 : - 2 0 ~ + 6 0 ・ T 2 : - 2 0 0 ~ + 1 3 7 0 |
| 測定範囲:湿度 | 5 ~ 9 5 %RH |
| 分解能:温度 | T 1 : 0.1 / T 2 : 0.1 (- 2 0 0 ~ + 1 9 9.9) ・ 1 (その他の範囲) |
| センサ | T 1 : サーミスタ ・ T 2 : Kタイプ熱電対 ・ 湿度 : 高分子キャパシタンスセンサ |
| 測定間隔 | 約 1 回 / 2 秒 |
| チャンネル数 | 温度 : 2 ch |
| 外形寸法 | 本体 : 約 W 6 4 × H 1 8 6 × D 3 0 mm ・ センサ : 約 1 5 × H 1 9 0 mm ・ コード長 : 約 1.8 m |
| 本体質量 | 約 3 3 5 g(本体) |
| 電源 | 9 V形乾電池 × 1 個または A C アダプタ(別売) |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

ホールド

最高 / 最低

マルチチャンネル

セパレート型センサ

校正可能

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| Kタイプ熱電対センサー L K-2 0 0 A R : 空調用伸縮タイプ | ¥ 13,800 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-2 0 0 T F H : 耐薬品用 | ¥ 25,800 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 : 液体温度・中心温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 A : 空調用高速タイプ | ¥ 10,400 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 S : 液体温度・中心温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 1 0 : 液体温度・中心温度・狭小タイプ | ¥ 11,400 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-3 0 0 W : 液体温度 | ¥ 11,400 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-2 5 0 : 表面温度 | ¥ 18,400 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 : 表面温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 L : 先端 L 型・表面温度 | ¥ 22,500 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-5 0 0 S : 小面積・表面温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-7 0 0 : 液体温度・狭小フレキシブルタイプ | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 : 液体温度 | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 W : 液体温度 | ¥ 16,800 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-8 0 0 E : 空調用高速タイプ | ¥ 11,600 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-9 0 0 : 高温 | ¥ 17,900 (税抜) |
| Kタイプ熱電対センサー L K-1 0 0 0 : 高温表面 | 見積もり依頼をしてください |
| Kタイプ熱電対センサー L K-1 2 0 0 i : 高温 | 見積もり依頼をしてください |
| 5m延長ケーブル L K-5 0 0 0 M : L Kシリーズ専用 | ¥ 7,100 (税抜) |
| オスコネクタ KM-6 2 A | ¥ 1,200 (税抜) |
| メスコネクタ KM-6 3 A | ¥ 1,400 (税抜) |
| A Cアダプタ V S M-9 3 2 E K | ¥ 4,400 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

