


株式会社ティアンドデイ
画像は、商品イメージです。

株式会社ティアンドデイ
画像は、感温部のイメージです。



株式会社ティアンドデイ
画像は、商品寸法のイメージです。

㈱ティアンドデイ

オプションセンサ

㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-0506：ステンレス保護管・尖形・中心温度

測定範囲：－４０～１１０℃
対応器種：
現行品：TR71A2・TR-71nw・TR-73U
生産終了品：TR71A・TR-71wb・TR-71wf・TR-701AW・TR-701NW・TR-71S・TR-72S・TR-71U・TR-72U・TR-71Ui・TR-72Ui・TR-71W・TR-72W

メーカー販売価格（税抜）：￥4,900

販売価格 (税抜)：￥4,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ｔ＆Ｄのステンレス保護管温度センサＴＲ-０５０６は、感温部先端が先トガリのステンレス製保護管で覆われている温度センサです。感温部先端が尖形なので、中心温度測定に適しています。
保護管部は、水中形です。その他の部分には、防水性能がありません。
●用途：中心温度 ●測定範囲：－４０～１１０℃
●センサタイプ：サーミスタ ●保護管部は、長さ３００mm・尖形

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	302400005
メーカー品番	－
品名	ステンレス保護管温度センサ
型番	ＴＲ-０５０６
測定温度	ー４０～１１０℃
センサ	サーミスタ ステンレス保護管 寸法：Φ６×L３００mm 材質：ＳＵＳ３０４
精度	平均±０.３℃：－２０～８０℃ 平均±０.５℃：その他の範囲
９０%応答	撹拌水中：約１０秒
ケーブル	ＴＰＥ樹脂被覆電線 長さ：０.６m※１
防水性能	ステンレス保護管部：水中形・ＩＰＸ８ ケーブル：防水性能なし
ケーブル延長	３.０mまで可
パッケージ内容	ステンレス保護管温度センサ ＴＲ-０５０６
ＪＡＮコード	45 89413 19072 1

※1.ケーブルの長さには保護管などは含まれません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

センサ延長ケーブル ＴＲ-１Ｃ３０	￥3,000（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-５Ｃ１０	￥2,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）