




画像は、商品イメージです。

TANAKA



株式会社田中衡機工業所

画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

シンプルで使いやすい！パーフェクションスケール デジタル台はかり PF10-300N

ひょう量：300kg

目量：0.1kg

メーカー販売価格（税抜）：¥151,200

販売価格（税抜）：¥113,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コストパフォーマンスに優れたスタンダードデジタルスケール「PF10シリーズ」は、計量法による型式承認を取得した特定計量器で、取引・証明用の検定付デジタル台はかりです。

計量台と指示計を一体化したコンパクトタイプ
文字高30mmのバックライト付きLCD表示器
計量値の過不足を確認するチェッカー機能
検定合格品ですので、取引証明用に使用可能
オプションで、Bluetooth搭載可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800167
品名	パーフェクションスケール
型式	P F 1 0 - 3 0 0 N
ひょう量	3 0 0 kg
目量	0.1 kg
検定	検定付 精度等級：3級
積載面寸法	5 2 0 × 4 2 0 mm
外形寸法	W 4 2 0 × D 7 0 2 × H 8 4 5 ~ 8 8 0 mm 表示部を立てた時
表示方式	バックライト付き液晶表示 文字高30mm バックライト点灯時間及び輝度は変更可能
電源	・ACアダプタ 入力：AC 100V・50/60Hz 出力：DC 9V・300mA ・単2乾電池×6本・DC 9V 乾電池別売
電池寿命	アルカリ電池使用で約180時間 バックライトとブザー未使用・オプション無しの時
オートパワーオフ	・ゼロ付近以下で無操作状態が設定時間続くと、電源がオフ ・ゼロ付近超えで安定し、無操作状態が設定時間×2続くと電源オフ 設定時間：デフォルト5分・0～99分で変更可能
使用温度範囲	-10～40 急な温度変化のある所では、使用しないでください。
標準付属品	ACアダプタ・取扱説明書

1.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示
RS出力	リミット機能	内蔵ブザー	ACアダプタ	オートパワーオフ
無線通信	リミット出力	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド
ホールド	ピークホールド	電気抵抗線式		

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

P F 1 0用Bluetooth モジュール	¥27,000 (税抜)
P F 1 0用シリアル出力：OP-0 1	¥10,800 (税抜)
P F 1 0用コンパレータ出力：OP-0 2	¥13,500 (税抜)
P F 1 0用ブザー付コンパレータライト：AD-1 6 1 2	見積もり依頼をしてください
P F 1 0用ブザー付コンパレータライト固定金具：AD-1 6 1 2用	¥7,200 (税抜)
P F 1 0用ACアダプタ：DC 6 V/3 0 0 mA	¥3,600 (税抜)
P F 1 0用セパレートタイプ加工：ケーブル・卓上スタンド付	見積もり依頼をしてください
P F 1 0用外部プリンタ：AD-8 1 2 7	¥61,750 (税抜)
P F 1 0用外部プリンタ取付台：AD-8 1 2 7用	¥55,800 (税抜)
P F 1 0用外部プリンタバッテリー：AD-8 1 2 7用	¥36,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

