

株式会社ティアンドデイ
画像は、商品イメージです。

株式会社ティアンドデイ
画像は、感温部のイメージです。



株式会社ティアンドデイ
画像は、商品寸法のイメージです。

㈱ティアンドデイ

オプション温度センサ

㈱ティアンドデイ 温度センサ TR-5620：極細高感度ステンレス保護管・高速応答

測定範囲：－６０～１５５℃
対応器種：
現行品：RTR502B/502BL・TR42A・TR-52i
生産終了品：RTR-502/502L・TR42・TR-52/52S・RTR-52A/52AL

メーカー販売価格（税抜）：￥11,000

販売価格 (税抜)：￥11,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ｔ＆Ｄのステンレス保護管温度センサＴＲ-５５３０は、感温部が極細のステンレス製保護管で覆われていて、ケーブルがフッ素樹脂被覆で保護されています。防水性能があり高速応答の温度センサです。
●用途：高速応答 ●測定温度：－６０～１５５℃
●センサタイプ：サーミスタ
●保護管部は、長さ４０mm・先端極細Φ１mm

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	302400016
メーカー品番	－
品名	極細高感度ステンレス保護管温度センサ
型番	ＴＲ-５６２０
測定温度	－６０～１５５℃
センサ	サーミスタ ステンレス保護管 寸法：Φ１.０×Ｌ４０mm 材質：ＳＵＳ３１６ 耐熱温度：－７０～１８０℃
精度	平均±０.５℃：－２０～６０℃ 平均±１.０℃：－６０～－２０℃ ６０～８０℃ 平均±２.０℃：８０～１５５℃
９０%応答	空気中　：約５０秒 撹拌水中：約　１秒
ケーブル	フッ素樹脂被覆電線 長さ：２.０m※１
防水性能	ステンレス保護管部：水中形・ＩＰＸ８ フッ素樹脂被覆電線：防浸形・ＩＰＸ７
ケーブル延長	３.０mまで可
パッケージ内容	ステンレス保護管温度センサ ＴＲ-５６２０
ＪＡＮコード	45 89413 19080 6

※１.ケーブルの長さには保護管などは含まれません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防水　温度測定

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

センサ延長ケーブル ＴＲ-２Ｃ３０	**￥3,500（税抜）**

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）