

## (株)ティアンドデイ

### おんどとり

## 温度データロガー TR-71nw : 温度2チャンネルタイプ・有線LAN

メーカー販売価格(税抜) : ¥25,000

**販売価格(税抜) : ¥25,000**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-71nwは温度2チャンネルを同時に測定、記録します。  
インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、記録データを無償クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。  
記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

有線LAN搭載

温度2ch測定

異常時には警報メールを送信

電池2本で最長約1年半動作

各チャンネル8000データの大容量

充実のオプションセンサ



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品左側のイメージです。



画像は、商品右側のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-71nw
型式	T R - 7 1 n w
測定範囲:温度	内蔵センサ： - 1 0 ~ 6 0 ・ 付属センサ： - 4 0 ~ 1 1 0
測定精度:温度	平均 ± 0.3 at - 2 0 ~ 8 0 ・ 平均 ± 0.5 at その他の範囲
分解能:温度	0.1
センサ	サーミスタ
データ記録数	8 0 0 0 × 2 ch
インターフェイス	有線 L A N ・ U S B
チャンネル数	2 ch
外形寸法	H 5 8 × W 7 8 × D 2 6 mm
本体質量	約 5 5 g
電源	単 3 アルカリ電池 × 2 , 単 3 ニッケル水素電池 × 2 ・ U S B バスパワー ( 5 V ・ 2 0 0 m A ) ・ A C アダ

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	通信機能	時計機能	マルチチャンネル
セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能		



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度データロガーソフトウェア S O-1 5 C 1 : U S B 通信ケーブル付	¥2,000 (税抜)
U S B ・ Mini-B 通信ケーブル U S-1 5 C	¥1,500 (税抜)
A C アダプタ A D-0 5 A 2	¥3,500 (税抜)
壁面アタッチメント T R-0 7 K 2	¥1,000 (税抜)
温度センサ T R-1 1 0 6 : フッ素樹脂・防水・ 2.2	¥3,800 (税抜)
温度センサ T R-1 3 2 0 : 7 0 mm・防水・円筒型	¥6,500 (税抜)
温度センサ T R-1 2 2 0 : 1 8 5 mm・防水・円筒型	¥6,000 (税抜)
温度センサ T R-0 7 0 6 : 7 0 mm・防水・鋭尖型(中心温度)	¥6,500 (税抜)
温度センサ T R-0 5 0 6 : 3 0 0 mm・防水・尖型(中心温度)	¥4,900 (税抜)
温度センサ T R-0 4 0 6 : 2 0 0 mm・防水・円筒型	¥3,800 (税抜)
温度センサ T R-0 1 0 6 : 汎用	¥2,500 (税抜)
温度センサ T R-0 2 0 6 : ビス止め	¥2,800 (税抜)
温度センサ T R-0 3 0 6 : 4 0 mm・防水・円筒型	¥3,500 (税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥2,500 (税抜)
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥3,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

