




画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

## (株)ティアンドデイ

### おんどとり

## 温湿度データロガー TR-72nw : 温度/湿度 各1チャンネルタイプ・有線LAN

メーカー販売価格(税抜) : ¥32,000

**販売価格(税抜) : ¥32,000**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-72nwは、温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーです。

インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。

記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

有線LAN搭載

温度2ch測定

異常時には警報メールを送信

電池2本で最長約1年半動作

各チャンネル8000データの大容量

充実のオプションセンサ

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-72nw
型式	T R - 7 2 n w
測定範囲:温度	0 ~ 5 5
測定範囲:湿度	1 0 ~ 9 5 %RH
測定精度:温度	± 0.5
測定精度:湿度	5 %RH at 2 5 ・ 5 0 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度：サーミスタ・湿度：高分子膜抵抗式
データ記録数	8 0 0 0 × 2 ch
インターフェイス	有線 L A N ・ U S B
チャンネル数	2 ch
外形寸法	H 5 8 × W 7 8 × D 2 6 mm
本体質量	約 5 5 g
電源	単 3 アルカリ電池 × 2 , 単 3 ニッケル水素電池 × 2 ・ U S B バスパワー ( 5 V ・ 2 0 0 mA ) ・ A C アダプター
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能	

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度データロガーソフトウェア S O-1 5 C 1 : U S B 通信ケーブル付	¥ 2,000 ( 税抜 )
U S B ・ Mini-B 通信ケーブル U S-1 5 C	¥ 1,500 ( 税抜 )
A C アダプタ A D-0 5 A 2	¥ 3,500 ( 税抜 )
壁面アタッチメント T R-0 7 K 2	¥ 1,000 ( 税抜 )
温湿度センサ T H A-3 0 0 1	¥ 7,800 ( 税抜 )
温湿度センサ T H A-3 1 5 1	¥ 8,800 ( 税抜 )
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥ 2,500 ( 税抜 )
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥ 3,000 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

