


画像は、商品イメージです。




写真は、表示部のイメージです。




画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

## ㈱ティアンドデイ

## おんどとり

# 温湿度データロガー ＴＲ-７２nw：温度/湿度各１チャンネルタイプ・有線ＬＡＮ

**メーカー販売価格（税抜）：￥32,000**

**販売価格 ( 税抜 )：￥32,000**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**ＴＲ-７２ｎｗは、温度・湿度の２項目を同時に測定・記録するデータロガーです。 インターネットを使用できる有線ＬＡＮ環境があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。記録データはパソコンとのＵＳＢ通信で取得することもできます。**
**●有線ＬＡＮ搭載 ●温度２ch測定 ●異常時には警報メールを送信**
**●電池２本で最長約１年半動作 ●各チャンネル８０００データの大容量**
**●充実のオプションセンサ**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 4024TR-72nw |
| 型式 | ＴＲ-７２ｎｗ |
| 測定範囲:温度 | ０～５５℃ |
| 測定範囲:湿度 | １０～９５%RH |
| 測定精度:温度 | ±０.５℃ |
| 測定精度:湿度 | ５%RH at ２５℃・５０%RH |
| 分解能:温度 | ０.１℃ |
| 分解能:湿度 | １%RH |
| センサ | 温度：サーミスタ・湿度：高分子膜抵抗式 |
| データ記録数 | ８０００×２ch |
| インターフェイス | 有線ＬＡＮ・ＵＳＢ |
| チャンネル数 | ２ch |
| 外形寸法 | H５８×W７８×D２６㎜ |
| 本体質量 | 約５５g |
| 電源 | 単３アルカリ電池×２,単３ニッケル水素電池×２・ＵＳＢバスパワー(５V・２００㎃)・ＡＣアダ |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

**付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

温度測定 | 湿度測定 | データメモリ | 通信機能 | 時計機能

マルチチャンネル | セパレート型センサ | 一体型センサ | 校正可能



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| 温湿度データロガーソフトウェア ＳＯ-１５Ｃ１：ＵＳＢ通信ケーブル付 | ￥2,000（税抜） |
| ＵＳＢ・Mini-B 通信ケーブル ＵＳ-１５Ｃ | ￥1,500（税抜） |
| ㈱ティアンドデイ ACアダプタ AD-05A2：USB Mini-B | ￥3,500（税抜） |
| 壁面アタッチメント ＴＲ-０７Ｋ２ | ￥1,000（税抜） |
| ㈱ティアンドデイ 温湿度センサ THA-3001 | ￥7,800（税抜） |
| ㈱ティアンドデイ 温湿度センサ THA-3151 | ￥8,800（税抜） |
| センサ延長ケーブル ＴＲ-５Ｃ１０ | ￥2,500（税抜） |
| センサ延長ケーブル ＴＲ-１Ｃ３０ | ￥3,000（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）