商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103








画像は、商品イメージです。



写直は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり

温湿度データロガー TR-72nw:温度/湿度 各1チャンネルタイプ・有線LAN

メーカー販売価格(税抜):¥32,000

販売価格(税抜): ¥32,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-72 nwは、温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロ ガーです。

インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、データを無料の クラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコン やスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。

記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

有線LAN搭載

温度 2 ch測定

異常時には警報メールを送信

電池2本で最長約1年半動作

各チャンネル8000データの大容量

充実のオプションセンサ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-72nw				
型式	T R-7 2 n w				
測定範囲:温度	0 ~ 5 5				
測定範囲:湿度	1 0 ~ 9 5 %RH				
測定精度:温度	± 0.5				
測定精度:湿度	5 %RH at 2 5 · 5 0 %RH				
分解能:温度	0.1				
分解能:湿度	1 %RH				
センサ	温度:サーミスタ・湿度:高分子膜抵抗式				
データ記録数	8 0 0 0 × 2 ch				
インターフェイス	有線LAN・USB				
チャンネル数	2 ch				
外形寸法	H 5 8 × W 7 8 × D 2 6 mm				
本体質量	約55g				
電源	単 3 アルカリ電池× 2, 単 3 ニッケル水素電池× 2 ・U S B バスパワー(5 V ・ 2 0 0 mA)・A C ア				
備考	ー				

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定		湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
マルチチャン	/ネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度データロガーソフトウェア SO-15С1: USB通信ケーブル付	¥2,000(税抜)
U S B・Mini-B 通信ケーブル U S - 1 5 C	¥1,500(税抜)
A C アダプタ A D-0 5 A 2	¥3,500(税抜)
壁面アタッチメント TR-0 7K2	¥1,000(税抜)
温湿度センサ THA-3001	¥7,800(税抜)
温湿度センサ T H A - 3 1 5 1	¥8,800(税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥2,500(税抜)
センサ延長ケーブル TR-1C30	¥3,000(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251126

ページ 3/3



