



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドディ

おんどとり

温湿度データロガー TR-72nw : 温度/湿度各1チャンネルタイプ・有線LAN

メーカー販売価格（税抜）：¥32,000

販売価格（税抜）：¥32,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-72nwは、温度・湿度の2項目を同時に測定・記録するデータロガーです。

インターネットを使用できる有線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「おんどとり Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することができます。

記録データはパソコンとのUSB通信で取得することもできます。

有線LAN搭載

温度2ch測定

異常時には警報メールを送信

電池2本で最長約1年半動作

各チャンネル8000データの大容量

充実のオプションセンサ

仕様表


下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-72nw
型式	T R - 7 2 n w
測定範囲:温度	0 ~ 5 5
測定範囲:湿度	1 0 ~ 9 5 %RH
測定精度:温度	± 0.5
測定精度:湿度	5 %RH at 2 5 • 5 0 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	1 %RH
センサ	温度 : サーミスタ・湿度 : 高分子膜抵抗式
データ記録数	8 0 0 0 × 2 ch
インターフェイス	有線 LAN・USB
チャンネル数	2 ch
外形寸法	H 5 8 × W 7 8 × D 2 6 mm
本体質量	約 5 5 g
電源	単 3 アルカリ電池 × 2, 単 3 ニッケル水素電池 × 2 • USB バスパワー (5V・200mA) • AC アダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度データロガーソフトウェア S O-1 5 C 1 : U S B 通信ケーブル付	¥ 2,000 (税抜)
U S B ・ Mini-B 通信ケーブル U S-1 5 C	¥ 1,500 (税抜)
A C アダプタ A D-0 5 A 2	¥ 3,500 (税抜)
壁面アタッチメント T R-0 7 K 2	¥ 1,000 (税抜)
温湿度センサ T H A-3 0 0 1	¥ 7,800 (税抜)
温湿度センサ T H A-3 1 5 1	¥ 8,800 (税抜)
センサ延長ケーブル T R-5 C 1 0	¥ 2,500 (税抜)
センサ延長ケーブル T R-1 C 3 0	¥ 3,000 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます