



画像は、商品イメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり J r .

小型防水温度データロガー TR-5 1 i : 温度 1 チャンネル・センサ内蔵タイプ

メーカー販売価格 (税抜) : ¥ 14,000

販売価格 (税抜) : ¥ 13,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型データロガー TR-5 1 i は、温度を測定・記録するデータロガーです。

ロガー本体は防水仕様で - 4 0 ~ 8 0 の多様な環境下で使用できます。また、電池駆動のため設置場所を選びません。

記録したデータは別売のコミュニケーションポート TR-5 0 U 2、もしくはデータコレクタ TR-5 7 D C i のどちらかを經由してパソコンに転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。

データコレクタを使用すれば、データロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。

I P 6 7 準拠の優れた防水・防塵性と頑丈なボディ

データ収集は専用のデータ収集機で

警報監視機能搭載

1 5 通りの記録間隔と 1 6 , 0 0 0 個の大記録容量

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------|---|
| 商品番号 | 4024TR-51i |
| 型式 | T R - 5 1 i |
| 測定項目 | 温度 |
| 測定範囲:温度 | - 4 0 ~ 8 0 |
| 測定精度:温度 | 平均 ± 0.5 |
| 分解能:温度 | 0.1 |
| センサ | サーミスタ |
| 測定間隔 | 記録間隔: 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60 |
| データ記録数 | 16,000個 |
| チャンネル数 | 1ch |
| 外形寸法 | H62×W47×D19mm |
| 本体質量 | 約45g |
| 電源 | リチウム電池LS14250×1 |
| 備考 | 商品説明もご参照下さい。 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|------------|------|------|------|
| 温度測定 | データメモリ | 通信機能 | 時計機能 | アラーム |
| 一体型センサ | 防水(IP65以上) | 校正可能 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|-----------------------------|--------------|
| メンテナンスセット TR-00P1 | ¥1,000 (税抜) |
| 低温電池セット TR-00P2 | ¥2,000 (税抜) |
| リチウム電池 TR-00P3 | ¥1,400 (税抜) |
| 壁面アタッチメント TR-05K3 | ¥1,500 (税抜) |
| データ収集機 コミュニケーションポート TR-50U2 | ¥15,000 (税抜) |
| データ収集機 データコレクタ TR-57DCi | ¥29,800 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

