



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)ティアンドデイ

おんどとり J r .

## 小型防水温度データロガー TR-52i : 温度1チャンネル・センサ外付けタイプ

メーカー販売価格(税抜) : ¥16,000

**販売価格(税抜) : ¥15,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

小型データロガー TR-52i は、温度を測定・記録するデータロガーです。

ロガー本体は防水仕様で -40 ~ 80 の多様な環境下で使用できます。また、電池駆動のため設置場所を選びません。

記録したデータは別売のコミュニケーションポート TR-50U2、もしくはデータコレクタ TR-57DCi のどちらかを經由してパソコンに転送でき、グラフ表示・データ解析が可能です。

データコレクタを使用すれば、データロガーを回収することなく現場でのデータ収集・閲覧も可能です。

応答性の高い外付けセンサ

データ収集は専用のデータ収集機で

警報監視機能搭載

15通りの記録間隔と16,000個の大記録容量

充実のオプションセンサ

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|         |  |
|---------|--|
| 商品番号    | 4024TR-52i                                   |
| 型式      | T R - 5 2 i                                  |
| 測定項目    | 温度   |
| 測定範囲:温度 | - 6 0 ~ 1 5 5                                |
| 分解能:温度  | 0.1  |
| センサ     | サーミスタ  |
| 測定間隔    | 記録間隔：1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60 |
| データ記録数  | 16,000個                                      |
| チャンネル数  | 1ch  |
| 外形寸法    | H62×W47×D19mm                                |
| 本体質量    | 約45g   |
| 電源      | リチウム電池LS14250×1                              |
| 備考      | 商品説明もご参照下さい。                                 |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|           |        |      |      |      |
|-----------|--------|------|------|------|
| 温度測定      | データメモリ | 通信機能 | 時計機能 | アラーム |
| セパレート型センサ | 生活防水   | 校正可能 |      |      |



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |              |
|---|--------------|
| メンテナンスセット TR-00P1                       | ¥1,000 (税抜)  |
| 低温電池セット TR-00P2                         | ¥2,000 (税抜)  |
| 壁面アタッチメント TR-05K3                       | ¥1,500 (税抜)  |
| データ収集機 コミュニケーションポート TR-50U2             | ¥15,000 (税抜) |
| データ収集機 データコレクタ TR-57DCi                 | ¥29,800 (税抜) |
| 温度センサ TR-5620 : 極細高温管・40mm・防水・円筒型       | ¥11,000 (税抜) |
| 温度センサ TR-5530 : フッ素樹脂モールド加工・30mm・防水・円筒型 | ¥12,800 (税抜) |
| 温度センサ TR-5420 : 70mm・防水・尖型(中心温度)        | ¥7,500 (税抜)  |
| 温度センサ TR-5320 : 70mm・防水・円筒型             | ¥6,500 (税抜)  |
| 温度センサ TR-5220 : 185mm・防水・円筒型            | ¥6,000 (税抜)  |
| 温度センサ TR-5106 : フッ素樹脂・防水・2.2            | ¥3,800 (税抜)  |
| 温度センサ TR-5101 : フッ素樹脂・防水・2.2・ショートケーブル   | ¥3,600 (税抜)  |
| センサ延長ケーブル TR-2C30                       | ¥3,500 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

