


写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱ティアンドデイ

おんどとり

ＵＳＢ接続温湿度データロガー ＴＲ-７４Ｕｉ

メーカー販売価格（税抜）：￥35,000

販売価格 (税抜)：￥30,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＴＲ-７４Ｕｉは、照度・紫外線(ＵＶＡ/ＵＶＢ)・温度・湿度の４項目を同時に測定・記録し、更には、積算照度・積算紫外線量も液晶表示できるデータロガーです。 照度は１３０Klxまでの測定に対応し、月明かりから真夏の太陽光まで幅広い照度測定が可能です。 記録データは、ＵＳＢ接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで３項目同時にグラフ表示、データー覧表示が可能です。 別売のデータコレクタＴＲ-５７ＤＣｉを利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。
●１台で照度・紫外線・温度・湿度を測定・記録
●各チャンネル８,０００データの大容量
●積算照度、積算紫外線量も表示 ●光量の少ない場所での測定にも対応
●ＵＳＢでパソコンに直接接続 ●電池１本で約６ヶ月間動作
●赤外線通信機能でのデータ吸い上げも可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-74Ui
型式	ＴＲ-７４Ｕｉ
測定項目	照度１ch・紫外線強度１ch・温度１ch・湿度１ch
測定範囲:温度	０～５５℃
測定範囲:湿度	１０～９５%RH
測定精度:温度	±０.５℃
測定精度:湿度	±５%RH at ２５℃・５０%RH
分解能:温度	０.１℃
分解能:湿度	１%RH
測定間隔	記録間隔：１・２・５・１０・１５・２０・３０秒・１・２・５・１０・１５・２０・３０・６０
データ記録数	８,０００×４ch
インターフェイス	ＵＳＢ通信・シリアル通信(ＲＳ-２３２Ｃ)・赤外線通信 ＩｒＰＨＹ １.２小電力方式
チャンネル数	４ch
外形寸法	Ｈ５５×Ｗ７８×Ｄ１８㎜
本体質量	約４０ｇ
電源	単３アルカリ電池×１
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | データメモリ | 通信機能 | 時計機能

マルチチャンネル | セパレート型センサ | 一体型センサ | 校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

照度・紫外線センサ ＩＳＡ-３１５１	￥13,800（税抜）
㈱ティアンドデイ 温湿度センサ THA-3001	￥7,800（税抜）
㈱ティアンドデイ 温湿度センサ THA-3151	￥8,800（税抜）
温湿度センサ ＳＨＡ-３１５１：高精度	￥17,000（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-１Ｃ３０	￥3,000（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-５Ｃ１０	￥2,500（税抜）
ＵＳＢ・Mini-B 通信ケーブル ＵＳ-１５Ｃ	￥1,500（税抜）
壁面アタッチメント ＴＲ-０７Ｋ２	￥1,000（税抜）
データ収集機 データコレクタ ＴＲ-５７ＤＣｉ	￥29,800（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）