

画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱ティアンドデイ

おんどとり

ＵＳＢ接続温湿度データロガー ＴＲ-７６Ｕｉ-Ｓ：高精度

メーカー販売価格（税抜）：￥60,000

販売価格 (税抜)：￥60,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＴＲ-７６Ｕｉ-Ｓは、ＣＯ２濃度・温度・湿度の３項目を同時に測定・記録できるデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。
気圧で生じる誤差を補正する機能を搭載し、安定した測定を実現します。 記録データは、ＵＳＢ接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで３項目同時にグラフ表示・データ一覧表示が可能です。 別売のデータコレクタＴＲ-５７ＤＣｉを利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。
●１台でＣＯ２濃度・温度・湿度を測定・記録
●各チャンネル８,０００データの大容量
●気圧による誤差を補正する機能搭載 ●ＵＳＢでパソコンに直接接続
●赤外線通信機能でのデータ吸い上げも可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-76Ui-S
型式	ＴＲ-７６Ｕｉ-Ｓ
測定項目	ＣＯ２/１ch・温度/１ch・湿度/１ch
測定範囲:温度	－２５～７０℃
測定範囲:湿度	０～９９%RH
測定精度:温度	±０.３℃ at １０～４０℃・±０.５℃ at それ以外の範囲
測定精度:湿度	±２.５%RH at １５～３５℃・３０～８０%RH
分解能:温度	０.１℃
分解能:湿度	０.１%RH
測定間隔	記録間隔：１・２・５・１０・１５・２０・３０秒・１・２・５・１０・１５・２０・３０・６０
データ記録数	８,０００×３ch
インターフェイス	ＵＳＢ通信・シリアル通信(ＲＳ-２３２Ｃ)・赤外線通信 ＩｒＰＨＹ １.２小電力方式
チャンネル数	３ch
外形寸法	Ｈ９６×Ｗ６６×Ｄ４６㎜
本体質量	約１２０ｇ
電源	単３アルカリ電池×４またはＡＣアダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
アラーム	マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

㈱ティアンドデイ 温湿度センサ THA-3001	￥7,800（税抜）
㈱ティアンドデイ 温湿度センサ THA-3151	￥8,800（税抜）
温湿度センサ ＳＨＡ-３１５１：高精度	￥17,000（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-１Ｃ３０	￥3,000（税抜）
センサ延長ケーブル ＴＲ-５Ｃ１０	￥2,500（税抜）
ＵＳＢ・Mini-B 通信ケーブル ＵＳ-１５Ｃ	￥1,500（税抜）
データ収集機 データコレクタ ＴＲ-５７ＤＣｉ	￥29,800（税抜）
壁面アタッチメント ＡＴ-７６Ｋ１	￥3,500（税抜）
ＡＣアダプタ ＡＤ-０６Ａ１	￥3,500（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）