



画像は、商品イメージです。



写真は、表示部のイメージです。



画像は、商品の大きさのイメージです。



画像は、商品右側面のイメージです。



画像は、商品左側面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

## (株)ティアンドデイ

おんどとり

### USB接続温湿度データロガー TR-76U-i-S : 高精度

メーカー販売価格(税抜) : ¥60,000

**販売価格(税抜) : ¥60,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

TR-76U-i-Sは、CO<sub>2</sub>濃度・温度・湿度の3項目を同時に測定・記録できるデータロガーで、高精度広範囲温湿度センサが付属しています。

気圧で生じる誤差を補正する機能を搭載し、安定した測定を実現します。

記録データは、USB接続でパソコンに吸い上げ、付属ソフトウェアで3項目同時にグラフ表示・データ一覧表示が可能です。

別売のデータコレクタTR-57DC-iを利用すれば、赤外線通信で記録データを吸い上げ、その場でデータを確認することができます。

1台でCO<sub>2</sub>濃度・温度・湿度を測定・記録

各チャンネル8,000データの大容量

気圧による誤差を補正する機能搭載

USBでパソコンに直接接続

赤外線通信機能でのデータ吸い上げも可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	4024TR-76Ui-S
型式	T R - 7 6 U i - S
測定項目	C O 2 / 1 ch ・ 温度 / 1 ch ・ 湿度 / 1 ch
測定範囲:温度	- 2 5 ~ 7 0
測定範囲:湿度	0 ~ 9 9 %RH
測定精度:温度	± 0.3 at 1 0 ~ 4 0 ・ ± 0.5 at それ以外の範囲
測定精度:湿度	± 2.5 %RH at 1 5 ~ 3 5 ・ 3 0 ~ 8 0 %RH
分解能:温度	0.1
分解能:湿度	0.1 %RH
測定間隔	記録間隔 : 1 ・ 2 ・ 5 ・ 1 0 ・ 1 5 ・ 2 0 ・ 3 0 秒 ・ 1 ・ 2 ・ 5 ・ 1 0 ・ 1 5 ・ 2 0 ・ 3 0 ・ 6 0 分
データ記録数	8,000 × 3 ch
インターフェイス	U S B 通信 ・ シリアル通信 ( R S - 2 3 2 C ) ・ 赤外線通信 I r P H Y 1.2 小電力方式
チャンネル数	3 ch
外形寸法	H 9 6 × W 6 6 × D 4 6 mm
本体質量	約 1 2 0 g
電源	単 3 アルカリ電池 × 4 または A C アダプタ
備考	商品説明もご参照下さい。

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	データメモリ	通信機能	時計機能
アラーム	マルチチャンネル	セパレート型センサ	一体型センサ	校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温湿度センサ T H A - 3 0 0 1	¥7,500 (税抜)
温湿度センサ T H A - 3 1 5 1	¥8,300 (税抜)
温湿度センサ S H A - 3 1 5 1 : 高精度	¥16,600 (税抜)
センサ延長ケーブル T R - 1 C 3 0	¥2,000 (税抜)
センサ延長ケーブル T R - 5 C 1 0	¥1,600 (税抜)
U S B ・ M i n i - B 通信ケーブル U S - 1 5 C	¥1,500 (税抜)
データ収集機 データコレクタ T R - 5 7 D C i	¥26,300 (税抜)
壁面アタッチメント A T - 7 6 K 1	¥2,900 (税抜)
A C アダプタ A D - 0 6 A 1	¥2,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

