



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

ステップ&自動くり返し

## AD-5709TL：防水・100分型インターバルタイマー

メーカー販売価格（税抜）：¥2,500

**販売価格（税抜）：¥1,765**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

インターバルタイマー「AD-5709TL」は、1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶ができ、順番に動作させることが可能です。また、タイマー時間を設定後、くり返し回数を設定することができる自動くり返し機能を搭載しています。

水に強い防水性能IPX7完全防水

最大8ステップまでのタイマー設定を記憶

タイマーの繰り返し回数設定可能

光と音でアラームをお知らせ

マグネットつき

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	5005AD5709TL
型名	A D - 5 7 0 9 T L
アラーム設定範囲	最大 9 9 分 5 0 秒 最小 1 0 秒
タイマー	カウントダウン(アラーム設定時間まで)
カウントアップ	最大 9 9 分 5 9 秒 最小 1 秒
アラーム	ブザー音：約 3 0 秒間/5 秒間
ブザー音量	約 6 5 dB/距離 1 5 cm
防水性能	I P X 7 ( I E C 6 0 5 2 9 ) 保護等級7級( J I S C 0 9 2 0 )
オートパワーオフ	約 1 5 分後(キー入力及びタイマー未動作時)
電源	C R 2 0 3 2 形リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 1 年 1 日 1 回アラーム使用
動作環境	0 ~ 4 0 ・ 8 5 %RH以下
保存環境	0 ~ 6 0 ・ 9 5 %RH以下
材質	本体/電池蓋：A B S 樹脂 表示部透明プレート：アクリル
外形寸法	本体：6 8 (W) × 6 8 (H) × 1 6 (D)mm(突起部含まず)
質量	約 6 0 g(電池含む)
付属品	モニタ用電池・取扱説明書

付属の電池は、モニタ用の為寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

カウントダウン	カウントアップ	メモリ	リピート	アラーム音
アラーム光	防水	壁掛け	マグネット	ストラップ穴



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

