

AND
AND Company Limited



※エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

AND
AND Company Limited



※エー・アンド・デイ

画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

取引・証明用防塵・防水大型電子台はかり
SN-1200KWP-K パレット一体型

ひょう量/1200kg

最小表示/0.2kg(0kg ~ 600kg)・0.5kg(600kg ~ 1200kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥658,000

販売価格(税抜)：¥476,282

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

取引・照明用に使える検定付きです。IP65の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
表示器スタンド標準装備

倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管

電源ケーブル：1.6m

精度等級は3級の検定付

ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500420
製品名	取引・証明用防塵・防水大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-1 2 0 0 K W P-K
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0.2kg: 0~600kg 0.5kg: 600~1,200kg
最小測定量	4kg
精度等級	3級
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
防塵・防水等級	I P 6 5 / J I S 5 等級準拠
外形寸法	計量台: W1,100×D1,100×H260~265(±3)mm 指示計: W247×D97×H293mm(スタンド込みの高さ)
質量	計量台: 約90kg 指示計: 約5.6kg
計量フレーム材質	パレット: ポリプロピレン 計量フレーム: S U S 3 0 4
秤ケーブル長	5m
電源ケーブル長	1.6m
指示計スタンド	スタンドベース部: 350×360mm
使用温度範囲	-10 ~ +40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 7 A
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高: 20mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z
消費電力	約30VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ
J A Nコード	49 81046 60777 3

- デュアルレンジ: 600kgを超えると自動的に最小表示が0.5kgに切り替わります。
- ご注文時には、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	A C 電源	プリンタ連動	蛍光表示	計数モード
R S 出力	防水	リミット機能	内蔵ブザー	防塵



アナログ出力

リミット出力

テンキー

加算・累積機能

表示ホールド



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

AD4407-03 RS-422/485入出力+リレー出力	¥17,180 (税抜)
AD4407-05 RS-232C(端子形状)+リレー出力+コントロール入力	¥17,180 (税抜)
AD4407-07 アナログ出力(4~20mA)	¥25,500 (税抜)
AD4407-08 RS-232C+カレントループ出力+リレー出力+コントロール入力	¥17,180 (税抜)
AD-8526 イーサネット・コンバータ	¥39,706 (税抜)
AX-KO3586-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-9P)	¥4,050 (税抜)
AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(バラ線-25P)	¥4,050 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

