



画像は、商品イメージです。



画像は、カバーを開けたイメージです。

## オーハウスコーポレーション

高度な水分測定用のプロフェッショナルな水分計

### 水分計

## MB120：ハロゲン・タッチパネルモデル

ひょう量/120 g

最小表示/0.001 g

メーカー販売価格（税抜）：¥293,800

**販売価格（税抜）：¥208,846**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

より早く、よりスマートにそしてより効率的に水分率測定を実現  
水分は日々使用するすべてのものになんらかの影響を与え、その水分量を正確に把握することは様々な場面でとても重要です。オーハウスのフラグシップ機であるMB120水分計は、すべての作業プロセスが、早く、簡単にそしてより効率よく進められるように設計されています。このMB120は、より多くのサンプルを測定/分析でき、保存データのアクセスも簡単に行えます。短時間で測定結果の有効活用が可能となります。

高速ハロゲン加熱テクノロジーにより、研究分野における効率を向上  
工具いらずで手間のかからない清掃

カラータッチスクリーンディスプレイ上のアイコン式ナビゲーション  
を使用して、直感的操作が可能

ハロゲン加熱テクノロジーで、従来の赤外線方式よりも速くサンプルを乾燥

均一な乾燥により、精密で再現性のある結果を取得

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130241159
型式	M B 1 2 0
ひょう量	1 2 0 g
最小表示	0.0 1%/0.0 0 1 g
繰り返し性(標準偏差・g)	サンプル 3 g : 0.0 5 % サンプル 1 0 g : 0.0 1 5 %
水分含有量範囲	0.0 1 ~ 1 0 0 % リゲイン モードでは、0.0 1 % ~ 1 0 0 0 %
加熱エレメント	ハロゲン
乾燥プログラム	高速・標準・緩速・ステップ
設定温度範囲	4 0 ~ 2 3 0 : 1 間隔
スイッチオフ基準	手動・時限・自動(3 0 / 6 0 / 9 0 秒) 自動フリーmg/s・自動フリー%/S・手動
校正・調整	重量 : 外部校正分銅 5 0 g(別売) 温度 : オーハウス温度校正(調整)ユニット(別売)
動作温度範囲	1 0 ~ 4 0
電源	A C 電源
表示方式	4.3 インチ・Q V G A ・ T F T タッチスクリーン
結果表示及び単位	水分含有量(%)・残留物質含有量(%)・regain(%) 時間・温度・重量・メソッド名・乾燥曲線および統計
インターフェイス	R S - 2 3 2 C ・ U S B ホスト・U S B デバイス
調整脚と水準器	標準装備
受け皿サイズ	9 0 mm
外形寸法	W 2 1 0 x H 1 8 0 x D 3 5 0 mm
本体重量	5.2 3 kg
梱包重量	8.3 5 kg

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

A C 電源

液晶表示

バックライト表示



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

温度調整(校正)ユニット：MBシリーズ	¥42,398 (税抜)
再利用可能受け皿：3枚入	¥8,978 (税抜)
サンプル受け皿ハンドラー：MB120/MB90	¥8,300 (税抜)
ファイバーパッド：200枚入	¥12,636 (税抜)
水分計用使い捨てアルミ皿：80枚入	¥6,700 (税抜)
表示部保護カバー：MB120/MB90	¥4,323 (税抜)
普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A：RSケーブル付属	¥63,014 (税抜)
RS-232Cケーブル：プリンタ用	¥8,900 (税抜)
USBインターフェースケーブル	¥4,073 (税抜)
RS-232C/イーサネットインターフェイスキット	¥16,128 (税抜)
RS-232C/USBインターフェイスキット	¥11,306 (税抜)
サンプル受け皿ハンドラー：MB27/MB25/MB23	¥6,734 (税抜)
表示部保護カバー：MB27/MB25/MB23	¥4,073 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

