



日本製
MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

(株)サーモポート

防水ハンディ温度計

T P - 1 0 0 M R ・ P r o : サニタリーサーモ
プロ・本体のみ

メーカー販売価格(税抜): ¥14,800

販売価格(税抜): ¥13,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衛生的で強いディフェンスボディがさらに強固になったモデル！
食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験で大好評のハンディ温度計「サニタリーサーモ」のプロ仕様タイプです。過酷なご使用にも耐えるように、本体にシリコンラバープロテクタを装着しています。

H A C C P 制度化で必要性が高まるトレーサビリティ校正・書類が発行可能(有償)

本体は抗菌樹脂、衛生的で強いディフェンスボディ

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500100-10
製品名	防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ プロ・本体のみ
型式	T P - 1 0 0 M R ・ P r o
温度表示範囲	- 5 6 ～ 3 0 6 測定範囲は、接続するセンサにより異なります。
付属センサ測定範囲	付属センサなし
温度表示精度	本体精度 ± 0 . 1 分解能 1 のときは、± 1 総合精度は、接続するセンサにより異なります。
表示分解能	0 . 1 - 1 0 以下及び 2 0 0 以上は、分解能 1
本体防水性	J I S C 0 9 2 0 - 2 0 0 3 保護等級 6 ・ I P X 6
表示機能	H O L D (表示値固定)機能 M A X (最高温度)メモリ・M I N (最低温度)メモリ ローバッテリーマーク・オートパワーオフ (3 0 分)
表示サンプリング	約 1 秒
使用温度環境	－ 1 0 ～ 6 0
材質	本体：抗菌 A B S 樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂
電池寿命	連続使用 2 , 0 0 0 時間以上 (約 3 ヶ月以上) 充電式乾電池使用時は連続使用時間 2 0 0 時間
本体寸法	W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm
本体質量	約 1 5 0 g (乾電池を含む)
付属品	取扱説明書・単 4 マンガン乾電池 2 本・本体ビニルカバー・ネックストラップ シリコンラバープロテクタ (装着済)

1. 付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。
2. センサは付属していません。オプションセンサ群より、別途お買い求めください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高 / 最低

セパレート型センサ

防水 (I P 6 5 以上)

校正可能

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

T S P - 1 0 0 : 防水食品用標準センサ・ケーブル 1 m	¥ 8,000 (税 抜)
T S P - 1 0 0 - 1.5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル 1.5 m	¥ 9,800 (税 抜)
T S P - 1 0 0 - 0.5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル 0.5 m	¥ 8,000 (税 抜)
T S P - 1 0 0 S G : 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ	¥ 11,500 (税 抜)
T S P - 4 0 0 S G : 防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ	¥ 14,000 (税 抜)
T S P - 1 3 0 : 防水食品用センサ	¥ 8,100 (税 抜)
T S P - 0 3 0 T : 静止表面センサ	¥ 13,300 (税 抜)
T S P - 1 1 0 : 防水食品用樹脂グリップセンサ	¥ 8,100 (税 抜)
T S P - 2 5 0 : 防水飲料水・スープ用センサ	¥ 9,800 (税 抜)
T S P - 4 0 0 : 防水フライ油用センサ	¥ 10,600 (税 抜)
T S P - 2 8 5 : 揚げ物突き刺しセンサ	¥ 10,600 (税 抜)
T S P - 9 1 9 : 防水食品用高速応答センサ	¥ 14,000 (税 抜)
T S P - 1 0 0 F S : 防水フッ素チューブセンサ	¥ 13,200 (税 抜)
T S P - 0 5 0 : 防水食品用チルドセンサ	¥ 9,800 (税 抜)
T S P - 1 0 0 P r o : 標準センサプロテクタタイプ	¥ 9,800 (税 抜)
T S P - 1 0 0 S G P r o : 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ	¥ 13,200 (税 抜)
T S P - 1 0 0 - 0.5 P r o : 0.5 m センサプロテクタタイプ	¥ 9,800 (税 抜)
T S P - 1 0 0 S G - 0.5 P r o : 耐熱被覆ケーブル 0.5 m センサプロテクタタイプ	¥ 13,200 (税 抜)
壁掛けプレート	¥ 6,800 (税 抜)
センサホルダー : 試験管・P P 製	¥ 2,550 (税 抜)
本体シリコンラバープロテクタ	¥ 1,700 (税 抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

