



日本製  
MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

## (株)サーモポート

### 防水ハンディ温度計

## TP-100MR・Pro：サニタリーサーモプロ・本体のみ

メーカー販売価格（税抜）：¥14,800

**販売価格（税抜）：¥13,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

衛生的で強いディフェンスボディがさらに強固になったモデル！  
食品製造分野の調理・加工現場を知り尽くした技術と経験で大好評のハンディ温度計「サニタリーサーモ」のプロ仕様タイプです。過酷なご使用にも耐えるように、本体にシリコンラバープロテクタを装着しています。

H A C C P 制度化で必要性が高まるトレーサビリティ校正・書類が発行可能(有償)

本体は抗菌樹脂、衛生的で強いディフェンスボディ  
Maide in Japan

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500100-10
製品名	防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ プロ・本体のみ
型式	T P-1 0 0 M R・Pro
温度表示範囲	- 5 6 ~ 3 0 6 測定範囲は、接続するセンサにより異なります。
付属センサ測定範囲	付属センサなし
温度表示精度	本体精度 $\pm 0.1$ 分解能 1 のときは、 $\pm 1$ 総合精度は、接続するセンサにより異なります。
表示分解能	0.1 - 1 0 以下及び 2 0 0 以上は、分解能 1
本体防水性	J I S C 0 9 2 0-2 0 0 3 保護等級 6・I P X 6
表示機能	H O L D(表示値固定)機能 M A X(最高温度)メモリ・M I N(最低温度)メモリ ローバッテリーマーク・オートパワーオフ(3 0 分)
表示サンプリング	約 1 秒
使用温度環境	- 1 0 ~ 6 0
材質	本体：抗菌 A B S 樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂
電池寿命	連続使用 2, 0 0 0 時間以上(約 3 ヶ月以上) 充電式乾電池使用時は連続使用時間 2 0 0 時間
本体寸法	W 5 4 x H 1 7 2 x D 4 0 mm
本体質量	約 1 5 0 g(乾電池を含む)
付属品	取扱説明書・単 4 マンガン乾電池 2 本・本体ビニルカバー・ネックストラップ シリコンラバープロテクタ(装着済)

1. 付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。
2. センサは付属していません。オプションセンサ群より、別途お買い求めください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高 / 最低

セバレート型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

T S P - 1 0 0 : 防水食品用標準センサ・ケーブル1 m	¥ 8,000 ( 税抜 )
T S P - 1 0 0 - 1.5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル1.5 m	¥ 9,800 ( 税抜 )
T S P - 1 0 0 - 0.5 : 防水食品用標準センサ・ケーブル0.5 m	¥ 8,000 ( 税抜 )
T S P - 1 0 0 S G : 防水食品用標準耐熱被覆ケーブルセンサ	¥ 11,500 ( 税抜 )
T S P - 4 0 0 S G : 防水フライ油用耐熱被覆ケーブルセンサ	¥ 14,000 ( 税抜 )
T S P - 1 3 0 : 防水食品用センサ	¥ 8,100 ( 税抜 )
T S P - 0 3 0 T : 静止表面センサ	¥ 13,300 ( 税抜 )
T S P - 1 1 0 : 防水食品用樹脂グリップセンサ	¥ 8,100 ( 税抜 )
T S P - 2 5 0 : 防水飲料水・スープ用センサ	¥ 9,800 ( 税抜 )
T S P - 4 0 0 : 防水フライ油用センサ	¥ 10,600 ( 税抜 )
T S P - 2 8 5 : 揚げ物突き刺しセンサ	¥ 10,600 ( 税抜 )
T S P - 9 1 9 : 防水食品用高速応答センサ	¥ 14,000 ( 税抜 )
T S P - 1 0 0 F S : 防水フッ素チューブセンサ	¥ 13,200 ( 税抜 )
T S P - 0 5 0 : 防水食品用チルドセンサ	¥ 9,800 ( 税抜 )
T S P - 1 0 0 Pro : 標準センサプロテクタタイプ	¥ 9,800 ( 税抜 )
T S P - 1 0 0 S G Pro : 耐熱被覆ケーブルセンサプロテクタタイプ	¥ 13,200 ( 税抜 )
T S P - 1 0 0 - 0.5 Pro : 0.5 mセンサプロテクタタイプ	¥ 9,800 ( 税抜 )
T S P - 1 0 0 S G - 0.5 Pro : 耐熱被覆ケーブル0.5 mセンサプロテクタタイプ	¥ 13,200 ( 税抜 )
壁掛けプレート	¥ 6,800 ( 税抜 )
センサホルダー : 試験管・P P 製	¥ 2,550 ( 税抜 )
本体シリコンラバープロテクタ	¥ 1,700 ( 税抜 )

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

