



画像は、商品イメージです。

## (株)サーモポート

### 薄型温度表示器

## TP-300TC-1.5 : メンブレンサーモ・温度外部センサタイプ・センサTSP-3615T付

メーカー販売価格(税抜) : ￥128,000

**販売価格(税抜) : ￥107,000**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「TP-300TC-1.5」は、1.5mケーブルのセンサとセットの温度表示器です。センサは握り手付のシース型タイプで液温の測定が可能です。

【表示器設置場所の可能性をぐ~んと広げました】

「メンブレンサーモ」は、文字高さ100ミリ基板ユニットを採用し、厚みを20ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります。)

本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置することができます。

付属センサ : TSP-3615T

センサケーブル1.5m

トレーサビリティ校正可能

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |   |
|----------|---|
| 商品番号     | 402500300-C01   |
| 製品名      | 薄型温度表示器メンブレンサーモ   |
| 型式       | T P-3 0 0 T C-1.5   |
| 温度測定範囲   | 付属センサ T S P-3 6 1 5 T<br>- 4 0.0 ~ 9 9.9  |
| 温度測定精度   | 付属センサ T S P-3 6 1 5 T<br>± 0.5 at 1 0.0 ~ 4 0.0<br>± 1.0 at 9.9 ~ 9.9 ・ 4 0.1 ~ 9 9.9<br>± 2.0 at - 4 0.0 ~ - 1 0.0 |
| 表示分解能    | 0.1   |
| 表示サンプリング | 約 5 秒   |
| 材質       | 表示部：アクリル・ポリカーボネイト樹脂<br>ケース：S P C C  |
| 電源       | A Cアダプタ・D C 1 2 V入力   |
| 本体寸法     | W 3 3 4.3 × H 1 3 6.4 × D 1 8.8 mm(突起部を除く)  |
| 本体質量     | 約 6 5 0 g   |
| 付属品      | ・取扱説明書・A Cアダプタ<br>・センサ T S P-3 6 1 5 T・試験成績書  |

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| TSP-3615T : 温度センサ・ケーブル1.5m | ¥34,000 (税抜) |
| ADP-121 : ACアダプタ           | ¥4,250 (税抜)  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

