

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

㈱サーモポート

薄型温度表示器

TP-300HB-10:メンブレンサーモ・温 湿度外部センサタイプ・センサHSP-210 H付

メーカー販売価格(税抜):¥145,000

販売価格(税抜): ¥122,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「TP-300HB-10」は、10m長のセンサとのセット温湿度表示器 です。センサケーブルが10mなので、表示器本体とセンサをそれぞれ 別の場所に設置することができるタイプです。

【表示器設置場所の可能性をぐ~んと広げました】

「メンブレンサーモ」は、文字高さ100ミリ基板ユニットを採用し、 厚みを20ミリと薄型化した温度表示器です。(温湿度タイプもあります 。)

本体が薄く軽量なため、従来設置の際、安全面において十分な配慮が必 要だった、病院・学校・事務所・工場・銀行・博物館にも簡単に設置す ることができます。

付属センサ: HSP-210H センサケーブル10m 温度と湿度を5秒交互に表示 トレーサビリティ校正可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

立口平口	400E00000 LIDO4
商品番号	402500300-HB01
製品名	薄型温度表示器メンブレンサーモ
型式	T P-3 0 0 H B-1 0
温度測定範囲	付属センサHSP-210H
	0.0 ~ 5 0.0
湿度測定範囲	付属センサHSP-210H
	2 ~ 9 5 %rh at 2 5 のとき
温度測定精度	付属センサHSP-210H
	± 0.5 at 1 0.0 ~ 4 0.0
	± 1.0 at それ以外
湿度測定精度	付属センサHSP-210H
	± 5 %rh at 3 0 ~ 9 0 %rh
	± 7%rh at それ以外
表示分解能	0.1 /0.1%rh
表示サンプリング	約5秒交互表示
材質	表示部:アクリル・ポリカーボネイト樹脂
	ケース: S P C C
電源	A C アダプタ・D C 1 2 V入力
本体寸法	W 3 3 4.3 × H 1 3 6.4 × D 1 8.8 mm(突起部を除く)
本体質量	約650g
付属品	・取扱説明書・ACアダプタ
	・センサHSP-210H・試験成績書

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 湿度測定 校正可能

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

HSP-210H: 温湿度センサ・ケーブル10m ¥27,200(税抜) HSP-203H:特注温湿度センサ・ケーブル3m ¥15,300(税抜) HSP-205H:特注温湿度センサ・ケーブル5m 見積もり依頼をしてください A D P - 1 2 1: A C アダプタ ¥4,250(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251119

ページ 3/3







