



日本製  
MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

## (株)サーモポート

### ハンディ温度計

## TP-500HT：サーフェスサーモ・表面温度センサHK S-15000R付

メーカー販売価格（税抜）：¥34,800

**販売価格（税抜）：¥30,400**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

#### 【表面温度を正確に測定】

触れて正確に表面温度を計測します。

放射温度計では必要な、測定対象物ごとに異なる放射率設定が必要ありません。

直接触れて測定することで、測定値が信頼できます。

また、キャリブレーションサーモのセンサシリーズも使用可能です。

付属センサ：HK S-15000R

表面センサ検知部直径： 17

センサケーブル約 1m

本体の防水性能は、保護等級 6

表面温度トレーサビリティ校正可能

Maide in Japan

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 402500500-H01  |
| 製品名      | ハンディ温度計 サーフェスサーモ   |
| 本体型式     | T P - 5 0 0 H T  |
| 測定要素     | 温度(表面温度/中心温度)  |
| 本体機能     | ・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能<br>・H O L D機能・偏差値表示機能<br>・キャリブレーション機能<br>・オートパワーOFF機能(30分)                |
| 本体表示範囲   | - 9 9 . 9 ~ 1 9 9 . 9 ・ 2 0 0 ~ 1 3 0 0<br>測定範囲は、接続するセンサによる。                                 |
| 本体表示分解能  | 0.1 / 1 (オートレンジ)<br>0.1 (at - 9 9 . 9 ~ 1 9 9 . 9 )<br>1 (at 2 0 0 ~ 1 3 0 0 )               |
| 本体表示精度   | $\pm(0.1\%rdg+0.3)$ (at - 9 9 . 9 ~ 1 9 9 . 9 )<br>$\pm(0.2\%rdg+1.0)$ (at 2 0 0 ~ 1 3 0 0 ) |
| センサ      | K熱電対・T熱電対  |
| センサ精度    | センサ精度：J I S規格による   |
| 表示サンプリング | 約1秒  |
| 使用環境条件   | 温度：- 1 0 ~ 6 0 (本体部)   |
| 材質       | 本体：抗菌A B S樹脂<br>表示部：ポリカーボネイト樹脂<br>スイッチ部：ポリエステル樹脂<br>センサ部：接続するセンサによる                          |
| 電源       | 単4アルカリ乾電池×2本<br>1.アルカリ乾電池を推奨<br>2.マンガン乾電池/充電式乾電池も使用可能  |
| 電池寿命     | 連続測定約500時間<br>単4アルカリ電池使用時  |
| 本体寸法     | W54×H172×D40mm   |
| 本体質量     | 約150g(乾電池を含む)  |
| 付属品      | ・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本<br>・本体ビニールカバー×1枚・ネクストラップ×1本<br>・センサH K S - 1 5 0 0 0 R × 1本           |

1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|      |      |       |           |            |
|------|------|-------|-----------|------------|
| 温度測定 | ホールド | 最高/最低 | セパレート型センサ | 防水(IP65以上) |
| 校正可能 |      |       |           |            |

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| HKS-15000R：表面標準センサ                    | ¥12,700（税抜） |
| HKS-15150R：表面中温用センサ                   | ¥12,750（税抜） |
| HKS-15300R：表面高温用センサ                   | ¥17,000（税抜） |
| HKL-15100R：表面ライトアングルセンサ               | ¥13,600（税抜） |
| HKL-15250R：表面L型ロングセンサ                 | ¥17,000（税抜） |
| HKS-1012MAG-2.0：マグネット表面センサ・ストレートタイプ   | ¥14,025（税抜） |
| HKL-1012MAG-2.0：マグネット表面センサ・ライトアングルタイプ | ¥14,025（税抜） |
| TP-KSMP：SMP変換ケーブルプラグ                  | ¥2,975（税抜）  |
| TKS-23120M：シース標準センサ・K熱電対              | ¥7,650（税抜）  |
| TKS-32300M：シース一般センサ・K熱電対              | ¥9,350（税抜）  |
| TKS-48250M：突き刺しセンサ・K熱電対               | ¥12,700（税抜） |
| TKS-16120M：シース高速センサ・K熱電対              | ¥8,500（税抜）  |
| TKS-20110ST：食品用防水センサ・K熱電対             | ¥9,350（税抜）  |
| TTS-23100T：先トガリシースセンサ・T熱電対            | ¥7,650（税抜）  |
| 本体シリコンラバープロテクタ                        | ¥1,700（税抜）  |
| センサホルダー：試験管・PP製                       | ¥2,550（税抜）  |
| 壁掛けプレート                               | ¥6,800（税抜）  |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

