



日本製
MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。

(株)サーモポート

ハンディ温度計

TP-500HT：サーフェスサーモ・表面温度センサHK S-15000R付

メーカー販売価格（税抜）：¥34,800

販売価格（税抜）：¥30,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

【表面温度を正確に測定】

触れて正確に表面温度を計測します。

放射温度計では必要な、測定対象物ごとに異なる放射率設定が必要ありません。

直接触れて測定することで、測定値が信頼できます。

また、キャリブレーションサーモのセンサシリーズも使用可能です。

付属センサ：HK S-15000R

表面センサ検知部直径： 17

センサケーブル約 1m

本体の防水性能は、保護等級 6

表面温度トレーサビリティ校正可能

Maide in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 402500500-H01 |
| 製品名 | ハンディ温度計 サーフェスサーモ |
| 本体型式 | T P - 5 0 0 H T |
| 測定要素 | 温度(表面温度/中心温度) |
| 本体機能 | ・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能 ・HOLD機能・偏差値表示機能 ・キャリブレーション機能 ・オートパワーOFF機能(30分) |
| 本体表示範囲 | - 99.9 ~ 199.9 ・ 200 ~ 1300 測定範囲は、接続するセンサによる。 |
| 本体表示分解能 | 0.1 / 1 (オートレンジ) 0.1 (at - 99.9 ~ 199.9) 1 (at 200 ~ 1300) |
| 本体表示精度 | ±(0.1%rdg+0.3) (at - 99.9 ~ 199.9) ±(0.2%rdg+1.0) (at 200 ~ 1300) |
| センサ | K熱電対・T熱電対 |
| センサ精度 | センサ精度：JIS規格による |
| 表示サンプリング | 約1秒 |
| 使用環境条件 | 温度：-10 ~ 60 (本体部) |
| 材質 | 本体：抗菌ABS樹脂 表示部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂 センサ部：接続するセンサによる |
| 電源 | 単4アルカリ乾電池×2本 1.アルカリ乾電池を推奨 2.マンガン乾電池/充電式乾電池も使用可能 |
| 電池寿命 | 連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時 |
| 本体寸法 | W54×H172×D40mm |
| 本体質量 | 約150g(乾電池を含む) |
| 付属品 | ・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本 ・本体ビニールカバー×1枚・ネクストラップ×1本 ・センサHKS-15000R×1本 |

1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|------|------|-------|-----------|------------|
| 温度測定 | ホールド | 最高/最低 | セパレート型センサ | 防水(IP65以上) |
| 校正可能 | | | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| HKS-15000R：表面標準センサ | ¥12,700（税抜） |
| HKS-15150R：表面中温用センサ | ¥12,750（税抜） |
| HKS-15300R：表面高温用センサ | ¥17,000（税抜） |
| HKL-15100R：表面ライトアングルセンサ | ¥13,600（税抜） |
| HKL-15250R：表面L型ロングセンサ | ¥17,000（税抜） |
| HKS-1012MAG-2.0：マグネット表面センサ・ストレートタイプ | ¥14,025（税抜） |
| HKL-1012MAG-2.0：マグネット表面センサ・ライトアングルタイプ | ¥14,025（税抜） |
| TP-KSMP：SMP変換ケーブルプラグ | ¥2,975（税抜） |
| TKS-23120M：シース標準センサ・K熱電対 | ¥7,650（税抜） |
| TKS-32300M：シース一般センサ・K熱電対 | ¥9,350（税抜） |
| TKS-48250M：突き刺しセンサ・K熱電対 | ¥12,700（税抜） |
| TKS-16120M：シース高速センサ・K熱電対 | ¥8,500（税抜） |
| TKS-20110ST：食品用防水センサ・K熱電対 | ¥9,350（税抜） |
| TTS-23100T：先トガリシースセンサ・T熱電対 | ¥7,650（税抜） |
| 本体シリコンラバープロテクタ | ¥1,700（税抜） |
| センサホルダー：試験管・PP製 | ¥2,550（税抜） |
| 壁掛けプレート | ¥6,800（税抜） |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

