



日本製  
MADE IN JAPAN

画像は、商品イメージです。センサは、別売りです。

(株)サーモポート

ハンディ温度計

TP-500HT：サーフェスサーモ・本体のみ

メーカー販売価格（税抜）：¥20,800

**販売価格（税抜）：¥18,900**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

【表面温度を正確に測定】

触れて正確に表面温度を計測します。

放射温度計では必要な、測定対象物ごとに異なる放射率設定が必要ありません。

直接触れて測定することで、測定値が信頼できます。

センサは、表面温度センサシリーズとシース型センサシリーズからお選びください。

センサ別売り

本体の防水性能は、保護等級 6

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 402500500-H00  |
| 製品名      | ハンディ温度計 サーフェスサーモ   |
| 本体型式     | T P - 5 0 0 H T  |
| 測定要素     | 温度(表面温度/中心温度)  |
| 本体機能     | ・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能<br>・H O L D機能・偏差値表示機能<br>・キャリブレーション機能<br>・オートパワーOFF機能(3 0 分)  |
| 本体表示範囲   | - 9 9 . 9 ~ 1 9 9 . 9    ・ 2 0 0 ~ 1 3 0 0<br>測定範囲は、接続するセンサによる。  |
| 本体表示分解能  | 0 . 1    / 1    (オートレンジ)<br>0 . 1    (at - 9 9 . 9 ~ 1 9 9 . 9    )<br>1    (at 2 0 0 ~ 1 3 0 0    )                     |
| 本体表示精度   | ± ( 0 . 1 % r d g + 0 . 3 )    (at - 9 9 . 9 ~ 1 9 9 . 9    )<br>± ( 0 . 2 % r d g + 1 . 0 )    (at 2 0 0 ~ 1 3 0 0    ) |
| センサ      | K熱電対・T熱電対  |
| センサ精度    | センサ精度：J I S規格による   |
| 表示サンプリング | 約1秒  |
| 使用環境条件   | 温度：－1 0 ~ 6 0    (本体部)   |
| 材質       | 本体：抗菌A B S樹脂<br>表示部：ポリカーボネイト樹脂<br>スイッチ部：ポリエステル樹脂<br>センサ部：接続するセンサによる  |
| 電源       | 単4アルカリ乾電池×2本<br>1.アルカリ乾電池を推奨<br>2.マンガン乾電池/充電式乾電池も使用可能  |
| 電池寿命     | 連続測定約5 0 0時間<br>単4アルカリ電池使用時  |
| 本体寸法     | W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm   |
| 本体質量     | 約1 5 0 g(乾電池を含む)   |
| 付属品      | ・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本<br>・本体ピニ－ルカバー×1枚・ネクストラップ×1本   |

- 1.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。
- 2.センサは付属していません。オプションセンサ群より、別途お買い求めください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

ホールド

最高 / 最低

セパレート型センサ

防水(I P 6 5 以上)

校正可能



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|   |                 |
|---|-----------------|
| H K S - 1 5 0 0 0 R : 表面標準センサ                         | ¥ 12,700 ( 税抜 ) |
| H K S - 1 5 1 5 0 R : 表面中温用センサ                        | ¥ 12,750 ( 税抜 ) |
| H K S - 1 5 3 0 0 R : 表面高温用センサ                        | ¥ 17,000 ( 税抜 ) |
| H K L - 1 5 1 0 0 R : 表面ライトアングルセンサ                    | ¥ 13,600 ( 税抜 ) |
| H K L - 1 5 2 5 0 R : 表面 L 型ロングセンサ                    | ¥ 17,000 ( 税抜 ) |
| H K S - 1 0 1 2 M A G - 2 . 0 : マグネット表面センサ・ストレートタイプ   | ¥ 14,025 ( 税抜 ) |
| H K L - 1 0 1 2 M A G - 2 . 0 : マグネット表面センサ・ライトアングルタイプ | ¥ 14,025 ( 税抜 ) |
| T P - K S M P : S M P 変換ケーブルプラグ                       | ¥ 2,975 ( 税抜 )  |
| T K S - 2 3 1 2 0 M : シース標準センサ・K 熱電対                  | ¥ 7,650 ( 税抜 )  |
| T K S - 3 2 3 0 0 M : シース一般センサ・K 熱電対                  | ¥ 9,350 ( 税抜 )  |
| T K S - 4 8 2 5 0 M : 突き刺しセンサ・K 熱電対                   | ¥ 12,700 ( 税抜 ) |
| T K S - 1 6 1 2 0 M : シース高速センサ・K 熱電対                  | ¥ 8,500 ( 税抜 )  |
| T K S - 2 0 1 1 0 S T : 食品用防水センサ・K 熱電対                | ¥ 9,350 ( 税抜 )  |
| T T S - 2 3 1 0 0 T : 先トガリシースセンサ・T 熱電対                | ¥ 7,650 ( 税抜 )  |
| 本体シリコンラバープロテクタ  | ¥ 1,700 ( 税抜 )  |
| センサホルダー : 試験管・P P 製                                   | ¥ 2,550 ( 税抜 )  |
| 壁掛けプレート   | ¥ 6,800 ( 税抜 )  |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます