



画像は、商品イメージです。

(株)サーモポート

標準ハンディ白金温度計

TP-800PT(TR) : ビーティーサーモ・センサPTP-150・トレサビリティ書類付

メーカー販売価格(税抜) : ¥73,000

**販売価格(税抜) : ¥65,500**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ビーティーサーモ」は、白金測温抵抗体Pt100(クラスA)センサを使用し、配線方式は、4線式を採用した分解能0.01のハイスpek温度計です。

また、トレサビリティ書類がセットされています。

本体には抗菌樹脂を採用で清潔

連続500時間使用できる省電力設計

充電式電池も使用できる環境配慮型製品

トレサビリティ書類付き

本体の防水性能は、保護等級6

Made in Japan

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500800-01K
製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
本体型式	T P - 8 0 0 P T ( T R )
本体機能	<ul style="list-style-type: none"><li>・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能</li><li>・H O L D機能・偏差( R E L )値表示機能</li><li>・R E C(データ記録)機能・R E C値データ読み出し機能</li><li>・分解能切り換え機能・ローバッテリーマーク</li><li>・オートパワーOFF機能(30分)</li></ul>
本体温度表示範囲	- 9 9 . 9 9 ~ 8 5 0
本体表示分解能	0 . 0 1 ( at - 9 9 . 9 9 ~ 1 9 9 . 9 9 ) 0 . 1 ( at 2 0 0 . 0 ~ 8 5 0 )
本体表示精度	± ( 0 . 1 % + 0 . 0 5 )
材質	本体：抗菌A B S樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂
電源	単4乾電池×2本(マンガンまたはアルカリ) D C 1 . 5 V × 2本 充電式乾電池も使用可能 D C 1 . 2 V × 2本使用可能
電池寿命	連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時
本体寸法	W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本</li><li>・本体ビニールカバー×1枚・ネックストラップ×1本</li><li>・センサT P T P - 1 5 0 × 1本・トレサビリティ書類一式</li></ul>

1. 付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	ホールド	最高/最低	セパレート型センサ
防水(I P 6 5 以上)	校正可能			

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

PTP-150：白金標準センサ	¥14,300（税抜）
PTP-150SLE：白金スリーブタイプセンサ	¥11,850（税抜）
PTP-250：白金センサ・検知部長250mm	¥16,000（税抜）
PTP-400：白金センサ・検知部長400mm	¥17,600（税抜）
PTP-15023：白金高速センサ	¥16,000（税抜）
PTP-HT400：白金高温用センサ・検知部長400mm	¥32,941（税抜）
本体シリコンラバープロテクタ	¥1,700（税抜）
センサホルダー：試験管・PP製	¥2,550（税抜）
壁掛けプレート	¥6,800（税抜）



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

