



画像は、商品イメージです。センサは、別売りです。

(株)サーモポート

標準ハンディ白金温度計

TP-800PT：ピーティーサーモ・本体のみ

メーカー販売価格（税抜）：¥34,000

販売価格（税抜）：¥30,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ピーティーサーモ」は、白金測温抵抗体 Pt100 (クラス A) センサを使用し、配線方式は、4 線式を採用した分解能 0.01 のハイスpek 温度計です。

センサは、ピーティーサーモオプションセンサ群よりお選びください。

本体には抗菌樹脂を採用で清潔

連続 500 時間使用できる省電力設計

充電式電池も使用できる環境配慮型製品

センサ別売り

本体の防水性能は、保護等級 6

Made in Japan

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500800-00
製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ
本体型式	T P - 8 0 0 P T
本体機能	・ 最高温度メモリ・最低温度メモリ機能 ・ H O L D 機能・偏差(R E L) 値表示機能 ・ R E C (データ記録) 機能・ R E C 値データ読み出し機能 ・ 分解能切り換え機能・ローバッテリーマーク ・ オートパワー O F F 機能(3 0 分)
本体温度表示範囲	－ 9 9 . 9 9 ～ 8 5 0
本体表示分解能	0 . 0 1 (at － 9 9 . 9 9 ～ 1 9 9 . 9 9) 0 . 1 (at 2 0 0 . 0 ～ 8 5 0)
本体表示精度	± (0 . 1 % + 0 . 0 5)
材質	本体：抗菌 A B S 樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂
電源	単 4 乾電池 × 2 本(マンガンまたはアルカリ) D C 1 . 5 V × 2 本 充電式乾電池 も使用可能 D C 1 . 2 V × 2 本使用可能
電池寿命	連続測定約 5 0 0 時間 単 4 アルカリ電池使用時
本体寸法	W 5 4 × H 1 7 2 × D 4 0 mm
本体質量	約 1 5 0 g (乾電池を含む)
付属品	・ 取扱説明書 × 1 枚・単 4 アルカリ乾電池 × 2 本 ・ 本体ビニ - ルカバー × 1 枚・ネックストラップ × 1 本

- 1 . 付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。
- 2 . センサは付属していません。オプションセンサ群より、別途お買い求めください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	ホールド	最高 / 最低	セバレート型センサ
防水(I P 6 5 以上)	校正可能			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

P T P-1 5 0 : 白金標準センサ	¥ 14,300 (税抜)
P T P-1 5 0 S L E : 白金スリーブタイプセンサ	¥ 11,850 (税抜)
P T P-2 5 0 : 白金センサ・検知部長 2 5 0 mm	¥ 16,000 (税抜)
P T P-4 0 0 : 白金センサ・検知部長 4 0 0 mm	¥ 17,600 (税抜)
P T P-1 5 0 2 3 : 白金高速センサ	¥ 16,000 (税抜)
P T P-H T 4 0 0 : 白金高温用センサ・検知部長 4 0 0 mm	¥ 32,941 (税抜)
本体シリコンラバープロテクタ	¥ 1,700 (税抜)
センサホルダー : 試験管・P P 製	¥ 2,550 (税抜)
壁掛けプレート	¥ 6,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

