



画像は、商品イメージです。

## (株)サーモポート

### 標準ハンディ白金温度計

## TP-800PT・Pre : ビーティーサーモ プレミアム・センサPTP-150付き

メーカー販売価格(税抜) : ¥65,000

**販売価格(税抜) : ¥54,530**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

「ビーティーサーモ  
プレミアム」は弊社、白金温度計のハイエンドモデルです。  
測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。  
0.00 ~ 199.99 (~200)の温度範囲で、温度測定精度 $\pm 0.15$   
を実現しました。

優れた測定値の安定性・再現性

本体には抗菌樹脂を採用で清潔

連続500時間使用できる省電力設計

充電式電池も使用できる環境配慮型製品

トレーサビリティ書類発行が可能(有償)

JCS校正についても対応

Made in Japan

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	402500800-11
製品名	標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム
本体型式	T P - 8 0 0 P T ・ P r e
本体機能	<ul style="list-style-type: none"><li>・最高温度メモリ・最低温度メモリ機能</li><li>・H O L D機能・偏差(R E L)値表示機能</li><li>・R E C(データ記録)機能・R E C値データ読み出し機能</li><li>・分解能切り換え機能・ローバッテリーマーク</li><li>・オートパワーOFF機能(30分)</li></ul>
本体温度表示範囲	0.00 ~ 199.99 ( ~ 200.0 )
本体表示分解能	0.01 (at -99.99 ~ 199.99 )
本体表示精度	± 0.15 (本体表示精度含む)
材質	本体：抗菌ABS樹脂 液晶部：ポリカーボネイト樹脂 スイッチ部：ポリエステル樹脂
電源	単4乾電池×2本(マンガンまたはアルカリ) DC 1.5V×2本 充電式乾電池も使用可能 DC 1.2V×2本使用可能
電池寿命	連続測定約500時間 単4アルカリ電池使用時
本体寸法	W54×H172×D40mm
本体質量	約150g(乾電池を含む)
付属品	<ul style="list-style-type: none"><li>・取扱説明書×1枚・単4アルカリ乾電池×2本</li><li>・本体ビニールカバー×1枚・ネックストラップ×1本</li><li>・センサTPTP-150×1本</li></ul>

- 1.センサ温度測定範囲は、-99.99 ~ 400.0 ですが、ピーティーサーモプレミアムは、温度測定補償範囲0.00 ~ 199.99 ( ~ 200.0 )となります。
- 2.ピーティーサーモプレミアムとして、温度計本体のみ・センサのみの販売はできません。
- 3.付属の電池は、モニタ用のため電池寿命が短くなる場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	ホールド	最高/最低	セバレート型センサ
防水(IP65以上)	校正可能			



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

本体シリコンラバープロテクタ	¥1,700 (税抜)
センサホルダー：試験管・PP製	¥2,550 (税抜)
壁掛けプレート	¥6,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

