



画像は、商品イメージです。




シンワ測定株式会社

画像は、商品イメージです。




シンワ測定株式会社




シンワ測定株式会社




シンワ測定株式会社

## シンワ測定㈱

## 使用シーンに合わせて金属測定子を交換

# １９３１０：デジタルデップスゲージ ミニ ２５mm：金属測定端子・測定ガイドセット

**メーカー販売価格（税抜）：￥7,190**

**販売価格 ( 税抜 )：￥3,830**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。ウレタン系防水材などの膜厚測定は、針状の測定子。狭い場所の深さ測定には、円柱状の測定子。 また、付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。 ●金属測定子２本付 ●測定ガイド付 ●収納ケース付 ●文字高１５mmの大型液晶表示 ●デジタルユニット部をスライドで電源ＯＮ 【用　途】 ●深さ測定 ●ウレタン系防水材などの膜厚測定**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 601519310 |
| 製品コード | １９３１０ |
| 製品名 | デジタルデップスゲージ ミニ ２５㎜ 金属測定子 測定ガイドセット |
| 測定範囲 | 深さ測定：０～２５mm<br>膜厚測定：０～１５mm |
| 最小読取値 | ０.１mm |
| 器差 | ±０.２mm |
| 繰り返し精度 | ０.１mm |
| 本体サイズ | １１３×６０×１８mm<br>※金属測定子装着時 |
| 製品質量 | ４６g<br>※電池含・金属測定子装着時・測定ガイド除く |
| 材質 | 本体：ナイロン樹脂(グラスファイバー入)<br>デジタルユニット部：ＡＢＳ樹脂<br>金属測定子：ステンレス<br>測定ガイド：ポリカーボネート樹脂 |
| 付属品 | 金属測定子×２本(円柱状・針状)<br>測定ガイド×１個・収納ケース×１個 |
| 包装形態 | スリーブパック |
| ＪＡＮコード | 49 60910 19310 9 |
| ＪＣＳＳ校正 | 対象外 |
| 使用温度 | ０～４０℃ |
| 保管温度 | －１０～６０℃ |
| 保管湿度 | ８０%以下 |
| オートパワーオフ | 無操作状態で約５分後 |
| 電源 | リチウム電池 ＣＲ２０３２×１個 |

**※１.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 外側測定 | 内側測定 | 深さ測定 | 段差測定 | ホールド |
| ゼロセット | 防滴 | 比較測定 | 間接測定 | 微動送り |
| ＡＢＳ | プリセット | オートパワーオフ | 膜厚測定 | |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）