

シンワ測定(株)

使用シーンに合わせて金属測定子を交換

19310 : デジタルデップスゲージミニ
25mm : 金属測定端子・測定ガイドセット

メーカー販売価格(税抜) : ¥6,840

販売価格(税抜) : ¥3,768

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使用シーンに合わせて付属の2種類の金属測定子を交換できます。ウレタン系防水材料などの膜厚測定は、針状の測定子。狭い場所の深さ測定には、円柱状の測定子。

また、付属の測定ガイドを使用すると、柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。

金属測定子 2本付

測定ガイド付

収納ケース付

文字高 1.5mm の大型液晶表示

デジタルユニット部をスライドで電源 ON

【用途】

深さ測定

ウレタン系防水材料などの膜厚測定



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。



収納ケース付き

画像は、商品イメージです。


シンワ測定株式会社



2種類の金属測定子

使用シーンに合わせて金属測定子を交換できます。

●針状 ●円柱状(φ1mm)



ウレタン系防水材料などの膜厚測定に、針状の測定子を使用します。狭い場所の深さ測定には、円柱状の測定子を使用します。

シンワ測定株式会社



測定ガイド付

柔らかい対象の上でも沈み込まず、安定した測定ができます。



シンワ測定株式会社



大型液晶

文字高1.5mmの読み取りやすい液晶を採用しました。



電源スライドON

デジタルユニット部をスライドで電源ON/OFFボタンを操作して電源を切り替えます。



シンワ測定株式会社

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601519310
製品コード	1 9 3 1 0
製品名	デジタルデップスゲージミニ 2.5mm 金属測定子 測定ガイドセット
測定範囲	深さ測定：0～2.5mm 膜厚測定：0～1.5mm
最小読取値	0.1mm
器差	±0.2mm
繰り返し精度	0.1mm
本体サイズ	113×60×18mm 金属測定子装着時
製品質量	4.6g 電池含・金属測定子装着時・測定ガイド除く
材質	本体：ナイロン樹脂(グラスファイバー入) デジタルユニット部：ABS樹脂 金属測定子：ステンレス 測定ガイド：ポリカーボネート樹脂
付属品	金属測定子×2本(円柱状・針状) 測定ガイド×1個・収納ケース×1個
包装形態	スリーブパック
JANコード	49 60910 19310 9
JCSS校正	対象外
使用温度	0～40
保管温度	-10～60
保管湿度	80%以下
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
電源	リチウム電池 CR2032 × 1個

1. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定	ホールド
ゼロセット	防滴	比較測定	間接測定	微動送り
ABS	プリセット	オートパワーオフ	膜厚測定	



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

