

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103











シンワ 測定株式会社

画像は、商品イメージです。





画像は、商品イメージです。



シンフ 測定株式会社

画像は、測定部のイメージです。

シンワ 測定株式会社

画像は、球面アタッチメントでの測定 イメージです。

シンワ測定㈱

一目でわかるデジタル表示

79523:デジタルマイクロメーター $0 \sim 2.5 \,\mathrm{mm}$

メーカー販売価格(税抜):¥14,160

販売価格(税抜): ¥7,456

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

最小読取値が0.001mmの高精度、精密な作業など、様々な測定場面 でお役立ち!

クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。

最小読取値: 0.001mm

比較測定のできるゼロセット機能付

パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付

オートパワーオフ機能付 測定面超硬チップ付

【用 途】

厚さ測定

比較測定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	601579523
製品コード	7 9 5 2 3
製品名	デジタルマイクロメーター 0 ~ 2 5 mm
測定範囲	0.001 ~ 25 mm
最小読取値	0.001mm
器差	$\pm 3 \mu m(\pm 0.0 0 3 mm)$
本体サイズ	6 1 × 1 5 6 × 2 8 mm
製品質量	2 0 1 g
材質	フレーム:機械構造用炭素鋼
	スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
	基準面・測定面:超硬チップ
付属品	球面アタッチメント・電池蓋用スパナ
	モニタ用電池・取扱説明書
包装形態	クリアパッケージ
J A Nコード	49 60910 79523 5
JCSS校正	対象外
使用温度	0 ~ 4 0
保管温度	- 20 ~ 60
オートパワーオフ	無操作状態で約5分後
電源	リチウム電池 CR2016×1個

1.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

外側測定	内側測定	深さ測定	段差測定)(JCSS校正可能
ホールド	ゼロセット	防滴	比較測定)(間接測定
微動送り	ABS	プリセット	オートパワーオフ)(厚さ測定

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251204

ページ 2/2



はかり南店



