



写真はイメージです。

AND  
AND Corporation



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

## 耐圧防爆構造大型電子台はかり SN-1200KFP パレット一体型

ひょう量/1200kg・0

最小表示/0.5kg・0

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SN-1200KFPは、耐圧防爆構造の大型デジタル台はかりで、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

高性能A/Dコンバータ

100回/秒の高速サンプリング

5種類の切り出し計量モード

4種類の選別モード

コードメモリ機能

コントロールI/Oが利用可能

電源ケーブルは、付属していません。

AND  
AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、4ドラムパレットの計量イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 100500534  |
| 製品名      | 耐圧防爆構造大型電子台はかり パレット一体型                               |
| 型名       | S N-1 2 0 0 K F P                                    |
| ひょう量     | 1,200kg  |
| 最小表示/目量  | 0.5kg  |
| 最小測定量    | 10kg   |
| 計量方式     | 電気抵抗線式   |
| 目量の種類    | 単目量  |
| 防爆構造     | 耐圧防爆構造<br>表示部：Ex d B T 5 X<br>計量台：Ex d B T 4         |
| 外形寸法     | 計量台：W1,100×D1,200×H292～297mm<br>指示計：W300×D199×H380mm |
| 質量       | 計量台：約100kg<br>指示計：約26kg                              |
| 計量台材質    | パレット：ポリプロピレン<br>計量フレーム：鉄(SS400)                      |
| 秤ケーブル長   | ケーブル長：約5m<br>ケーブル径：約6.4mm                            |
| 電源ケーブル長  | なし   |
| 使用温度範囲   | -5～+40   |
| 許容湿度     | 85%R.H.以下(結露しないこと)                                   |
| 指示計型名    | A D-4 4 0 3-F P                                      |
| 表示方式     | 7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー)<br>文字高：メイン13mm・サブ7mm            |
| 状態表示     | ”-”マーク表示14個<br>L E D表示5個                             |
| 単位表示     | kg   |
| 比較結果     | 過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)                                    |
| ブザー音量    | 1m離れて約90dB   |
| 電源       | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z          |
| 消費電力     | 約60VA  |
| 付属品      | 取扱説明書：総合・指示計用<br>六角レンチ：3種類4本                         |
| J A Nコード | 49 81046 60776 6                                     |

1.配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではA D 4 4 0 3 F P-1 2 が2個付いています。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

|       |        |        |        |         |
|-------|--------|--------|--------|---------|
| 防爆    | A C 電源 | 蛍光表示   | R S 出力 | リミット機能  |
| 内蔵ブザー | アナログ出力 | リミット出力 | テンキー   | 加算・累積機能 |

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

|  |              |
|--|--------------|
| AD4403FP-04 RS-232C入出力(端子台形状)              | ¥26,471 (税抜) |
| AD4403FP-07 アナログ出力(4~20mA)                 | ¥26,471 (税抜) |
| AD4403FP-10 配線引込金具：適合ケーブル径 6mmを超えて8mmまで用   | ¥13,235 (税抜) |
| AD4403FP-11 配線引込金具：適合ケーブル径 8mmを超えて10mmまで用  | ¥13,235 (税抜) |
| AD4403FP-12 配線引込金具：適合ケーブル径 10mmを超えて12mmまで用 | ¥13,235 (税抜) |
| AD4403FP-13 配線引込金具：適合ケーブル径 12mmを超えて14mmまで用 | ¥17,180 (税抜) |
| AD4403FP-14 配線引込金具：適合ケーブル径 14mmを超えて16mmまで用 | ¥17,180 (税抜) |
| AD4403FP-20 指示計スタンド(約17kg)                 | ¥59,500 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

