商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。





シンフ 測定株式会社 画像は、水濡のイメージです。

ージです。



シンワ 測定株式会社 画像は、スタンドで自立しているイメ

シンワ測定㈱

操作しやすいボタンにリニューアル

73083:デジタル温度計H-3 最高/最低・隔測式プローブ 防水型

メーカー販売価格(税抜):¥15,940

販売価格(税抜): ¥8,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル温度計 H-3 は、手もとで温度が確認できる隔測式です。温度セ ンサーを差し込んで中心温度測定ができるプローブ型で、用途に応じて 別売のプローブに付け替えできます。なお、本体には温度センサーは内 蔵していませんのでご注意下さい。

水濡れも安心の防水仕様ですので、調理・食材・農業実験など、現場で の温度管理に最適です。

水濡れも安心の防水仕様はIPX7

ホールド機能付

最高・最低温度の表示が可能

温度のアラーム設定機能付

測定値を10回まで記憶できるメモリー機能付

バックライト機能付

様々な場所に設置できるスタンド付

プローブは品番73102が標準装備

H-2用のプローブは、H-3でご使用になれません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401573083
製品コード	7 3 0 8 3
製品名	デジタル温度計 H - 3
測定範囲	- 3 0 ~ 2 5 0
1	
最小表示	0.1
精度	± 1
測定間隔	1秒
データ記録数	10データ
防水性能	保護等級IPX7
2	
本体サイズ	1 7 2 × 7 7 × 4 6 mm
	コード長: 1.4 m
製品質量	3 6 0 g
プローブサイズ	3.5 × 1 1 0 mm
材質	本体・キャップ:ABS樹脂
	プローブ部:ステンレス
	保護カバー:塩化ビニル樹脂
包装形態	箱入
JANコード	49 60910 73083 0
電源	単4乾電池×2本
オートパワーオフ	無操作状態で約1時間後
使用温度・湿度	温度:0~50
	湿度:80%以下(結露のないこと)

- 1.測定範囲外で-50~-31 、251~300 も表示されますが、精度については保証対象外となります。
- 2.防水性能:一時的(30分以内)に一定の水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。
- 3.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	アラーム	ホールド	最高 / 最低
セパレート型センサ	防水(IP65以上)	バックライト	オートパワーオフ	

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 2/3







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

73101: H-3用プローブ 極細型	2.0 x 1 8 5 mm	¥4,488 (税抜)
7 3 1 0 2 : H-3用プローブ 標準型	3.5 x 1 1 0 mm	¥4,140(税抜)
73103:H-3用プローブ 太長型	5.0 × 2 7 5 mm	¥5,520(税抜)
7 3 1 0 4 : H-3 用プローブ 表面型	3.5 x 1 1 0 mm	¥4,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251214

ページ 3/3





