



AND Corporation



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

G X/G F-M専用オプション

G X M-0 4 : コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)・接点入力

メーカー販売価格(税抜) : ¥25,000

販売価格(税抜) : ¥21,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ出力は、計量値と予め設定された第2上限値・上限値・下限値・第2下限値とを比較し、その比較結果を接点に出力します。また、接点が「ショート」しているときブザーの鳴動が可能です。

別売のフットスイッチ(A X-S W 1 3 7-P R I N T・A X-S W 1 3 7-R E-Z E R O)などの外部スイッチが使用可能です。

計量値と上下限值との比較結果を接点出力

比較結果によるブザーの鳴動を選択可能

「R E-Z E R O」と「P R I N T」の操作可能な外部接点入力端子付

別売のフットスイッチが使用可能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500287
製品名	コンパレータ出力・接点入力
型名	G X M-0 4
最大接点電圧	D C 5 0 V
最大接点電流	D C 1 0 0 m A
最大接点抵抗	2 0
出力コネクタ適合プラグ	8ピンミニD I Nコネクタ(メス)：付属品 E 8-2 0 0 J-1 0 0(サンキューテクノス(株)または相当品)
入力コネクタ適合プラグ	3.5mm3極ミニステレオジャック M P-0 1 3 L C(マル信無線電機(株)または相当品)
ブザーの鳴動	比較結果から選択
ブザーの音量	約65dB 本体正面1mからの測定時
付属品	・8ピンミニD I Nコネクタ(メス) ・ケーブル付きコネクタ：A X-K O 5 6 9 2 ・取扱説明書
J A Nコード	49 81046 30614 0

- G X M-0 6やG X M-2 7などと同時に装着できません。標準装備のR S-2 3 2 C + U S Bインタフェースと交換して装着します。
- U S Bを同時に使用できません。標準装備のR S-2 3 2 C + U S Bインタフェースと交換して装着します。
- G X M-0 4装着時は非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動

R S出力

内蔵ブザー

リミット出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

